



## Ringskraldenøgler OPEN BOX, metriske

### OPEN BOX 16



Art. nr. **40093535**  
GTIN **4018754019090**  
Model **OPEN BOX 16 3,5**



#### Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3,5 mm L.75mm

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med sekskant
- Ringende vinklet 15°
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- ISO 3318

## Fordele.

Kombinationsskraldenøglesæt i høj kvalitet  
Ringskraldenøgler OPEN BOX, metriske , kæbeside 15 °  
vinklet, længde 75 mm, ISO 3318, Chrome Alloy Steel,  
40093535.

AS-Drive-profilen forhindrer beskadigelse af  
fastgørelseselementet som følge af, at der udøves kraft  
på møtrikkens eller boltens kanter.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrunding gør  
skrueøglen behagelig at holde på og giver et godt greb,  
hvilket sikrer sikker arbejde, selv med fedtede hænder.

Speciel fremstillingsproces gør tyndvæggede ringe  
mulige - perfekt til arbejde på svært tilgængelige  
steder.

Den dobbelte T-profil giver skrueøglen en fremragende  
bøjningsstyrke.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a1                    | 3 mm               |
| a2                    | 3,2 mm             |
| Bredde mm (b)         | 10 mm              |
| d                     | 6,6 mm             |
| DIN                   | ISO 3318           |
| Længde mm (L)         | 75 mm              |
| Legering              | Chrome Alloy Steel |
| Kæbeposition          | 15 °               |
| Overflade             | forkromet          |
| Nøglestørrelse 1 [mm] | 3,5 mm             |
| Ringposition          | 15 °               |
| Nøglestørrelse 2 [mm] | 3,5 mm             |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)         | 76                  |
| Bredde mm (IFS)        | 10                  |
| Højde mm (IFS)         | 4                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Længde (pakket, mm)    | 80                  |
| Bredde (pakket, mm)    | 23                  |
| Højde (pakket, mm)     | 12                  |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.02208 dm3         |
| Art. nr.               | 40093535            |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,063               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,002               |
| GTIN                   | 4018754019090       |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Pakkestandard          | 10                  |

Vægt (g)

6 g

## Varianter.

| Art. nr. | Modelnr. (ERP)  | Betegnelse                              | GTIN          |
|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 40093232 | OPEN BOX 16 3,2 | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3,2 mm L.75mm | 4018754019083 |
| 40093535 | OPEN BOX 16 3,5 | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3,5 mm L.75mm | 4018754019090 |
| 40094040 | OPEN BOX 16 4   | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 4 mm L.85mm   | 4018754019106 |
| 40094545 | OPEN BOX 16 4,5 | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 4,5 mm L.85mm | 4018754019113 |
| 40095050 | OPEN BOX 16 5   | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 5 mm L.95mm   | 4018754019120 |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal