

Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL®, metrisch, diep gebogen

StahlwilleSTABIL® 20

Artikelnr. 41042732

GTIN 4018754021123

Model StahlwilleSTABIL® 20 27 x 32



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel Maat 27 x 32 mm L.360mm

Kenmerken.

- **metrisch, verschillende maten**
- diep gebogen
- twaalfkant met AS-Drive profiel
- duurzaam, slank en licht ontwerp
- hoge buigvastheid door dubbel T-profiel
- STAHLWILLE's round-finish zorgt voor een anti-slip, aangenaam gevoel
- in matrijs gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld
- Chrome Alloy Steel, verchromd

Voordelen.

diep gebogen

Een speciaal productieproces maakt dunwandige ringen mogelijk - voornamelijk voor boutverbindingen die iets lager liggen.

Het AS-Drive profiel voorkomt schade aan het bevestigingsmiddel door kracht die wordt uitgeoefend op de randen van de moer of bout.

De kenmerkende afgeronde STAHLWILLE afwerking zorgt ervoor dat de steekringsleutel prettig in de hand ligt en gemakkelijk vast te pakken is, zodat u veilig kunt werken, zelfs met vette handen.

Vervaardigd van duurzaam Chrome Alloy Steel voor een lange levensduur en slijtvastheid.

Technologieën en prestatiekenmerken.



Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijken van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| a1 | 15 mm |
| a2 | 16 mm |
| Uitvoerprofiel | twaalfkant AS-Drive |
| d1 | 39,3 mm |
| d2 | 47,2 mm |
| Lengte mm (L) | 360 mm |
| Alloy | Chrome Alloy Steel |
| Oppervlak | verchromd |
| Flatbreedte 1 [mm] | 27 mm |
| Ringpositie | 75 ° |
| Breedte over vlakken 2 [mm] | 32 mm |
| t | 37 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 360 |
| Breedte mm (IFS) | 47 |
| Hoogte mm (IFS) | 16 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm) | 400 |
| Breedte (verpakt, mm) | 110 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 20 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.88 dm3 |
| Artikelnr. | 41042732 |
| Gewicht (bruto, kg) | 2,980 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,020 |
| GTIN | 4018754021123 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Intrastatnr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 5 |
| Gewicht (g) | 596 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Aanwijzing | GTIN |
|------------|---------------------------------|--|---------------|
| 41040607 | StahlwilleSTABIL® 20 6 x 7 | Dubbele ringsleutel Maat 6 x 7 mm L.165mm | 4018754020782 |
| 41040809 | StahlwilleSTABIL® 20 8 x 9 | Dubbele ringsleutel Maat 8 x 9 mm L.180mm | 4018754020805 |
| 41040810 | StahlwilleSTABIL® 20 8 x 10 | Dubbele ringsleutel Maat 8 x 10 mm L.180mm | 4018754020812 |
| 41041011 | StahlwilleSTABIL® 20 10 x 11 | Dubbele ringsleutel Maat 10 x 11 mm L.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | StahlwilleSTABIL® 20 10 x 13 | Dubbele ringsleutel Maat 10 x 13 mm L.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | StahlwilleSTABIL® 20 12 x 13 | Dubbele ringsleutel Maat 12 x 13 mm L.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | StahlwilleSTABIL® 20 13 x 17 | Dubbele ringsleutel Maat 13 x 17 mm L.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | StahlwilleSTABIL® 20 14 x 15 | Dubbele ringsleutel Maat 14 x 15 mm L.245mm | 4018754020928 |
| 41041617 | StahlwilleSTABIL® 20 16 x 17 | Dubbele ringsleutel Maat 16 x 17 mm L.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | StahlwilleSTABIL® 20 17 x 19 | Dubbele ringsleutel Maat 17 x 19 mm L.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | StahlwilleSTABIL® 20 18 x 19 | Dubbele ringsleutel Maat 18 x 19 mm L.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | StahlwilleSTABIL® 20 18 x 21 | Dubbele ringsleutel Maat 18 x 21 mm L.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | StahlwilleSTABIL® 20 19 x 22 | Dubbele ringsleutel Maat 19 x 22 mm L.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | StahlwilleSTABIL® 20 20 x 22 | Dubbele ringsleutel Maat 20 x 22 mm L.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | StahlwilleSTABIL® 20 21 x 23 | Dubbele ringsleutel Maat 21 x 23 mm L.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | StahlwilleSTABIL® 20 21 x 24 | Dubbele ringsleutel Maat 21 x 24 mm L.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | StahlwilleSTABIL® 20 22 x 24 | Dubbele ringsleutel Maat 22 x 24 mm L.330mm | 4018754021055 |

| | | | |
|----------|---------------------------------|--|---------------|
| 41042426 | StahlwilleSTABIL® 20 24 x 26 | Dubbele ringsleutel Maat 24 x 26 mm L.330mm | 4018754021062 |
| 41042427 | StahlwilleSTABIL® 20 24 x 27 | Dubbele ringsleutel Maat 24 x 27 mm L.330mm | 4018754021079 |
| 41042528 | StahlwilleSTABIL® 20 25 x 28 | Dubbele ringsleutel Maat 25 x 28 mm L.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | StahlwilleSTABIL® 20 27 x 30 | Dubbele ringsleutel Maat 27 x 30 mm L.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | StahlwilleSTABIL® 20 27 x 32 | Dubbele ringsleutel Maat 27 x 32 mm L.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | StahlwilleSTABIL® 20 30 x 32 | Dubbele ringsleutel Maat 30 x 32 mm L.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | StahlwilleSTABIL® 20 30 x 34 | Dubbele ringsleutel Maat 30 x 34 mm L.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | StahlwilleSTABIL® 20 36 x 41 | Dubbele ringsleutel Maat 36 x 41 mm L.440mm | 4018754021185 |
| 41044650 | StahlwilleSTABIL® 20 46 x 50 | Dubbele ringsleutel Maat 46 x 50 mm L.535mm | 4018754021208 |

GTIN-code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal