

## LED-handlamp

### 13138 HL



Artikelnr. **77490019**  
GTIN **4018754360635**  
Model **13138 HL 1000**

#### Aanwijzing.

LED-handlamp 1000, 380 lm

#### Kenmerken.

- regelbare lichtopbrengst met 2 helderheidsstanden: 100 % (1.000 lm) / 50 % (380 lm)
- extra lamp met 180 lm
- lichtbereik: tot 60 m
- brandduur: tot 7 uur
- geïntegreerde Li-ion-batterij 3,7 V/2.600 mAh/9,62 Wh met veiligheidselektronica
- oplaadbaar via type C-aansluiting
- oplaadtijd: ca. 4 uur
- met laadcontrole en resterende capaciteitsindicatie
- voor bevestiging op metalen oppervlakken met houdmagneet en magneetvoet
- 2 360° draaibare haken om op te hangen
- beschermingsklasse: IK07/IP54
- accessoires: USB-type C-oplaadkabel (100 cm)

#### Voordelen.

Oplaadbare LED-handlamp met een hoge lichtopbrengst tot 1.000 lm.

Een extra LED in de lampkop vergroot de lichtopbrengst van de hoofdlamp.

Tot 7 uur brandduur (afhankelijk van de bedrijfsmodus) dankzij vast ingebouwde Li-ion-accu's met veiligheidselektronica (3,7 V/2.600 mAh/9,62 Wh).

De houdmagneten aan de onder- en achterzijde en de draaibare haken maken de bevestiging bijzonder flexibel en praktisch.

De behuizing van slijtvast ABS-kunststof biedt dankzij beschermingsklasse IP54 betrouwbare bescherming tegen stof en spatwater.



## Productkenmerken.



### Dubbel vermogen.

Dankzij de krachtige COB-led-technologie met een brede stralingshoek wordt het heldere licht in de werkplaats, het magazijn of de hal gelijkmatig over grote oppervlakken verdeeld. Een extra SMD-LED op de lampkop zorgt voor een krachtige, gerichte puntverlichting bij nauwkeurige inspectie- of montagewerkzaamheden aan onderdelen en machines.



### Flexibele bevestiging.

De handgreep en de voet zijn 180° verstelbaar en ondersteunen zo een flexibele uitlijning van het licht. Dankzij de praktische magnetische houder kan de lamp veilig op metalen oppervlakken worden bevestigd. Bovendien kan hij worden opgehangen met 2 uitklapbare, draaibare haken.



### Krachtig en oplaadbaar.

De lamp heeft een vast ingebouwde Li-ion-batterij met een capaciteit van 2.600 mAh. Hij kan gemakkelijk worden opgeladen via een USB-type C-aansluiting. Een waterdichte siliconen afdekking beschermt de oplaadaansluiting tegen invloeden van buitenaf. De huidige laadstatus en de resterende capaciteit van de batterij zijn te allen tijde af te lezen via een LED-controlelampje aan de zijkant.

## Technische kenmerken.

Type batterij	Li-ion 3,7 V / 5000 mAH
Breedte mm (b)	48 mm
Hoogte mm (h)	32 mm
Lengte mm (L)	266 mm
Lichtstroom	1000, 380 lm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	266
Breedte mm (IFS)	48
Hoogte mm (IFS)	32
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Lengte (verpakt, mm)	290
Breedte (verpakt, mm)	265
Hoogte (verpakt, mm)	170
Volume (verpakt, dm3)	13.0645 dm3
Artikelnr.	77490019
Gewicht (bruto, kg)	5,002
Gewicht PAP (kg)	0,066
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754360635
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Intrastatnr.	85131000

Verpakingsstandaard

12

Gewicht (g)

340 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
77490019	13138 HL 1000	LED-handlamp 1000, 380 lm	4018754360635

## GTIN-code.



## Beelden.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal