



Vattenpumpstång FastGRIP

182 Wasserpumpenzange FastGRIP 315mm



Art. no. **87182015**
GTIN **4005887010223**
Modell **182 Wasserpumpenzange
FastGrip 315mm**

Varumärke.

Vattenpumpstång FastGRIP L.315mm

Egenskaper.

- Självspännande på arbetsstycket, minskar belastningen och förhindrar glidning
- Glidande led med dubbelt stöd
- Snabb justering av tången med ett knapptryck
- Steglös och smidig finjustering
- Induktionshårdade tänder för imponerande dimensionsstabilitet och hållbarhet
- Med inbyggt skydd mot klämskador
- Hög kvalitet, härdad och förstärkt för utmärkt slitstyrka
- Plastbelagda handtag
- DIN ISO 8976

Produktens höjdpunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Varje handtag sitter perfekt

De ergonomiskt utformade handtagen är försedda med ett halkskyddande plastöverdrag med grov ytstruktur. Detta gör att tången ligger bekvämt i handen och möjliggör trötthetsfritt arbete - även med smutsiga händer. Det integrerade klämskyddet skyddar pålitligt mot klämskador.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Flexibel snabbjustering

Anpassningen till arbetsstycket sker med en precis, flerstegs snabbjustering med en knapp. Justeringen med upp till 15 steg sker bekvämt och snabbt med en tryckknapp, vilket gör hanteringen av denna vattenpumpstång flexibel. Genom att låsa käftöppningen slipper man upprepade justeringar för återkommande likadana skruvningsarbeten. Ett integrerat klämskydd förhindrar klämskador.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hög stabilitet

Det genomgående glidledet med dubbel stödning ger exceptionell stabilitet och en särskilt lång livslängd även vid hög belastning. Den robusta konstruktionen garanterar pålitlig prestanda, även under krävande förhållanden.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Särskilt hållbar och slitstark

Tillverkad av högkvalitativ kromlegerad stål och högkvalitativt härdad, uppfyller vår vattenpumpstång högsta krav på robusthet och hållbarhet. Den induktionshårdade kärtförkningen ger den extra hårdhet och slitstyrka.

Tekniska attribut.

Handtag	röd plastbeläggning
Längd mm (L)	315 mm
Max. käftöppning (mm)	44 mm
Justering av öppningsbredd	15x

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	353
Bredd mm (IFS)	55
Höjd mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	353
Bredd (förpackad, mm)	55
Höjd (förpackad, mm)	25
Volym (förpackad, dm3)	0.485375 dm3
Art. no.	87182015
Vikt (brutto, kg)	0,550
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,008
GTIN	4005887010223
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82032000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	526 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP)	Beteckning	GTIN
87182005	182 Wasserpumpenzange FastGrip 180mm	Vattenpumpstång FastGRIP L.180mm	4005887010209

87182010	182 Wasserpumpenzange FastGrip 250mm	Vattenpumpstång FastGRIP L.250mm	4005887010216
87182015	182 Wasserpumpenzange FastGrip 315mm	Vattenpumpstång FastGRIP L.315mm	4005887010223
87182805	FAST-GR.WPZ 180 BR. MIT PS	Vattenpumpstång FastGRIP L.230mm	4005887012753
87182810	FASTGR.WPZ 250 BRUE.MIT PS	Vattenpumpstång FastGRIP L.245mm	4005887011893
87182815	FAST-GR.WPZ 315 BRU.MIT PS	Vattenpumpstång FastGRIP L.300mm	4005887012760

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

sales@vbw.de · www.vbw.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal