



Ringskraldenøgler, tommemål

130a



Art. nr. **40573434**
GTIN **4018754020690**
Model **130a 9/16**



Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9/16 " L.165mm

Egenskaber.

- **Tømmemål, identiske** endestørrelser
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive profil
- Ringende vinklet 15°
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Fed. Spec. GGG-W-636 E

Fordele.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringskraldenøgler, tommemål, kæbeside 15 ° vinklet, længde 165 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, HPQ® højtydende stål, 40573434.

AS-Drive-profilen forhindrer beskadigelse af fastgørelseselementet som følge af, at der udøves kraft på møtrikkens eller boltens kanter.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at skruenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe fat om, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Speciel fremstillingsproces gør tyndvæggede ringe mulige - perfekt til arbejde på svært tilgængelige steder.

Den dobbelte T-profil giver skruenøglen en fremragende bøjningsstyrke.

Produktets højdepunkter.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

a1	7 mm
a2	8,5 mm
Bredde mm (b)	30,5 mm
d	20,6 mm
DIN	Fed. Spec. GGG-W-636 E
Længde mm (L)	165 mm
Legering	HPQ® højtydende stål
Kæbeposition	15 °
Overflade	forkromet
Ringposition	15 °
Nøglestørrelse 1 [tommer]	9/16 "
Nøglestørrelse 2 [tommer]	9/16 "

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	164
Bredde mm (IFS)	31
Højde mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm)	175
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	52
Volym (förpackad, dm3)	0.455 dm3
Art. nr.	40573434
Vægt (brutto, kg)	0,780
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754020690
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	10
Vægt (g)	78 g

Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40571616	130a 1/4	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1/4 " L.105mm	4018754020621
40571818	130a 9/32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9/32 " L.110mm	4018754020638
40572020	130a 5/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 5/16 " L.115mm	4018754020645
40572222	130a 11/32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 11/32 " L.120mm	4018754020652
40572424	130a 3/8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3/8 " L.125mm	4018754020669
40572828	130a 7/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7/16 " L.135mm	4018754020676
40573232	130a 1/2	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1/2 " L.150mm	4018754020683
40573434	130a 9/16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9/16 " L.165mm	4018754020690

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal