



#### Mini pinces multiprises

#### 6515

Réf. n° **65156125** 

GTIN 4018754281251

Modèle 6515

Désignation.

Mini pinces multiprises Lg.125mm

Propriétés.

- version compacte avec forme de tête étroite pour une utilisation dans des espaces de travail confinés
- système autoserrant sur la pièce à usiner, réduit l'effort et empêche le glissement
- joint coulissant avec double support
- facile à régler grâce au réglage du trou de verrouillage
- denture trempée par induction pour une stabilité dimensionnelle et une longévité impressionnantes
- avec protection anti-écrasement intégrée
- · manches gainés de plastique
- Chrome Alloy Steel, forgé et trempé à l'huile
- DIN ISO 8976

### Avantages.

avec articulation traversante

Joint coulissant étiré avec double support pour une capacité de charge élevée.

Pour améliorer l'ergonomie et la sécurité, les pinces sont équipées d'un revêtement en plastique antidérapant et d'une protection anti-coincement intégrée. Avec réglage rapide 4 voies pour une adaptation facile aux pièces jusqu'à 25 mm de diamètre.

Le bord dentelé trempé par induction garantit une prise en main sûre et minimise l'abrasion.

### Points forts du produit.



#### Conception compacte pour les espaces de travail restreints.

La version compacte avec une tête fine permet un travail précis même dans les espaces restreints. Grâce à leur conception étroite, les pinces sanitaires sont idéales pour les endroits difficiles d'accès et sont également faciles à ranger.



#### Réglage rapide et précis à 4 positions.

Le réglage pratique du trou de serrure permet une adaptation rapide et facile à différentes tailles de pièces. Le réglage en 4 étapes est simple et sûr, sans mécanisme supplémentaire.



#### Particulièrement durable et résistante.

Fabriquées en Chrome Alloy Steel de haute qualité, forgées et trempées à l'huile, les pinces sanitaires répondent aux normes les plus strictes en matière de robustesse et de durabilité. La denture des mâchoires trempée par induction confère à l'outil une dureté et une résistance à l'usure supplémentaires.



#### Chaque action est parfaitement exécutée.

Les leviers d'actionnement ergonomiques sont revêtus d'un plastique antidérapant à surface rugueuse. Les pinces sont ainsi confortables à tenir et permettent un travail sans fatigue, même avec les mains sales. La protection intégrée de la pince étau protège efficacement contre les blessures par écrasement.



#### Grande stabilité.

Le raccord coulissant avec double appui garantit une stabilité exceptionnelle et une durée de vie particulièrement longue, même en cas de sollicitations élevées.

## Attributs techniques.

Poignées	revêtement plastique avec surface texturée	Pro
		Lar
Tête	laqué noir, poli	Hau
Longueur mm (L)	125 mm	WE
Alliage	Acier au chrome- vanadium	Lon
Ouverture de bouche max.	25 mm	Lar
Réglage de la largeur d'ouverture	4x	Hau
		Vol
		Réf
		Poi
		Poi
		Poi

# Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	135
Largeur mm (IFS)	34
Hauteur mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	136
Largeur (emballé, mm)	35
Hauteur (emballé, mm)	12
Volume (emballé, dm3)	0.05712 dm3
Réf. n°	65156125
Poids (brut, kg)	0,110
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754281251
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
Position tarifaire	82032000
Emballage	1
Poids (g)	118 g

### Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
65156125	6515	Mini pinces multiprises Lg.125mm	4018754281251

## Code GTIN.

