



Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP® med insticksverktyg spärrhuvud

730DR

Art. no. **96502065**
GTIN **4018754240081**
Modell **730DIIR/65**



Varumärke.

Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR
65-650N·m 3/4" L. 977mm

Produktens höjdpunkter.




Elektromekanisk utlösning.

Det bästa av två världar: Elektromekaniska momentnycklar från STAHLWILLE förenar ett elektroniskt momentverktygs precision med den beprövade känslan av äkta, mekanisk utlösning.



DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.



UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



LÄTTLÄST.

LC-displayen är tydlig och utvärderar skruvfästningen optiskt genom färgade indikeringar. Alla inställningar görs snabbt och enkelt med hjälp av bara fyra knappar.



UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.

Teknik och egenskaper.



DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Tekniska attribut.

Mätområde N·m	65-650 N·m
Mätområde ft·lb	48-480 ft·lb
Mätområde in·lb	580-5800 in·lb
Kvadratisk utgång externt (tum)	3/4

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	1030
Bredd mm (IFS)	140
Höjd mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C

Antal tänder	60	Längd (förpackad, mm)	1030
Inställning av displayupplösning N·m	1,0/0,1 N·m	Bredd (förpackad, mm)	140
Inställningsindikatorupplösning ft·lb	1,0/0,1 ft·lb	Höjd (förpackad, mm)	100
Inställning av displayupplösning in·lb	10/1,0 in·lb	Volym (förpackad, dm³)	14.42 dm ³
Batterityp	Mignon (AA) 1,5V	Art. no.	96502065
Bredd mm (b)	140 mm	Vikt (brutto, kg)	9,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vikt PAP (kg)	0,400
Vikt med låda	9000 g	Vikt PVC (kg)	0,000
Storlek	II/65	GTIN	4018754240081
Verktøjshållarstorlek [inre kvadrat]	22 x 28 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Höjd mm (h)	100 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Längd mm (L)	977 mm	Tulltaxenummer	82041100
MA N·m	65 N·m	Förpackningsstandard	1
Nominellt värde N·m	650 N·m	Vikt (g)	3994 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP)	Beteckning	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067

96501800

730DR/100

Momentnyckel Service/Serie
MANOSKOP med insticksverktyg
spärrhuvud 730DR 100-1000N·m 3/4"
L. 1439mm

4018754240050

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal