



Szczypce do pomp wodnych, mini

6515



Art. nr **65156125**

GTIN **4018754281251**

Model **6515**

Oznaczenie.

Szczypce do pomp wodnych, mini Dł.125mm

Właściwości.

- kompaktowa wersja ze smukłą głowicą do stosowania w ciasnych przestrzeniach roboczych
- samozaciskowe dociskanie do obrabianego przedmiotu, zmniejsza wysiętek i zapobiega poślizgowi
- złącze przesuwne ślizgowe z podwójnym podparciem
- łatwa regulacja dzięki regulacji otworu blokującego
- utwardzane indukcyjnie rowki zapewniające imponującą stabilność wymiarową i trwałość
- z wbudowaną ochroną przed zmiężdżeniem
- uchwyty pokryte tworzywem sztucznym
- stal stopowa chromowa, kuta i hartowana olejem
- DIN ISO 8976

Zalety.

o złączu wsuwkowym

Rozciągnięte złącze ślizgowe z podwójnym podparciem gwarantuje wysoką nośność.

Dla lepszej ergonomii i bezpieczeństwa, szczypce wyposażone są w antypoślizgową powłokę z tworzywa sztucznego oraz zintegrowane zabezpieczenie przed zakleszczeniem.

Z 4-kierunkową szybką regulacją umożliwiającą łatwe dopasowanie do przedmiotów obrabianych o średnicy do 25 mm.

Ząbkowana krawędź utwardzana indukcyjnie zapewnia pewny chwyt, minimalizując ścieranie.

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Kompaktowa konstrukcja dla ograniczonych obszarów roboczych.

Kompaktowa wersja ze smukłą głowicą umożliwia precyzyjną pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki wąskiej konstrukcji szczypce do pomp wodnych doskonale sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach, a ponadto są łatwe w przechowywaniu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precyzyjna 4-pozycyjna szybka regulacja.

Praktyczna regulacja otworu kłódki umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów. 4-stopniowa regulacja jest prosta i bezpieczna, bez dodatkowego mechanizmu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Szczególnie trwałe i wytrzymałe.

Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej, kute i hartowane w oleju, szczypce do pomp wodnych spełniają najwyższe standardy solidności i trwałości. Indukcyjnie hartowane uzębienie szczęk nadaje narzędziu dodatkową twardość i odporność na zużycie.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Pewny chwyt i wygodna dźwignia sterująca.

Ergonomicznie zaprojektowane dźwignie sterujące są pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym o chropowatej fakturze powierzchni. Dzięki temu szczypce są wygodne w trzymaniu i umożliwiają pracę bez zmęczenia - nawet brudnymi rękami. Zintegrowana osłona zacisku niezawodnie chroni przed urazami spowodowanymi zgnieceniem.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wysoka stabilność.

Przesuwne złącze ślizgowe z podwójnym podparciem zapewnia wyjątkową stabilność i szczególnie długą żywotność, nawet przy dużych obciążeniach. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie nawet w wymagających warunkach.

Atrybuty techniczne.

Uchwyty	nakładka z tworzywa sztucznego o teksturowanej powierzchni
Głowica	lakierowane na czarno, polerowane
Długość mm (L)	125 mm
Stop	Stal chromowo-wanadowa
Maks. rozwarcie szczęk (mm)	25 mm
Regulacja szerokości otworu	4x

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	135
Szerokość mm (IFS)	34
Wysokość mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	136
Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
Wysokość (w opakowaniu, mm)	12
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.05712 dm3
Art. nr	65156125
Waga (brutto, kg)	0,110
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754281251
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Thüringen
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	118 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65156125	6515	Szczypce do pomp wodnych, mini Dł.125mm	4018754281251

GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal