



### 517QR

Núm. art. 13261010

GTIN **4018754286386** 

Modelo 517QR













Designación.

Carraca dentada articulada QR 1/2 RSW4.5° L.416mm

Características.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- · con empuñadura de 2 componentes
- mango articulado hacia arriba y hacia abajo unos 90°, se enclava y se inmoviliza en las siguientes posiciones:

#-; recta

#-; 30° hacia arriba #-; 60° hacia arriba #-; 30° hacia abajo

- liberación del bloqueo mediante un botón en la zona del mango
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- · diseño registrado

## Ventajas.

reversible

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

## Tecnologías y prestaciones.



#### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



### Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.

### Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung
a	22 mm
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/2
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4,5 °
Anchura mm (b)	41 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	416 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)

Anchura mm (IFS)	41	
Altura mm (IFS)	35	
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig	
Longitud (embalado, mm)	417	
Anchura (embalado, mm)	41	
Altura (embalado, mm)	38	
Volumen (empaquetado, dm3)	0.649686 dm3	
Núm. art.	13261010	
Peso (bruto, kg)	0,940	
Peso PAP (kg)	0,000	
Peso PVC (kg)	0,004	
GTIN	4018754286386	
País de origen AWR	GERMANY	
Región de origen	Nordrhein-Westfalen	

417

Arancel de aduanas núm. 82042000

1

Norma de embalaje

**Peso (g)** 920 g

### Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN	
13261010	517QR	Carraca dentada articulada QR 1/2 RSW4.5° L.416mm	4018754286386	

# Código GTIN.



# Accesorios (para).



03501074 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501075 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501076 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



13030005 Elemento ampliador



13030002 Reductor



03501064 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



13180010 Portapuntas



03501069 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501072 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty

# Pieza(s) de recambio, pieza(s) de recambio para.



19042020 Juego de piezas de recambio para carracas

### Fotos.

