



Reductor

866

Núm. art. **16030005**
GTIN **4018754013470**
Modelo **866**



Designación. Parte transitoria 1 "-3/4" L.70mm

Características.

- de 1" interior a 3/4" exterior (25 x 20)
- max. carga admisible 1412 N·m
- HPQ®-Acero de alto rendimiento
- DIN 3123/ISO 3316

Ventajas.

Cuadrado interior de 1" a cuadrado exterior de 3/4" (25 x 20)

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Atributos técnicos.

Accionamiento manual/
mecánico für Handbetätigung

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 75
Anchura mm (IFS) 45

Cuadrado de salida exterior (pulgada)	3/4
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1 "
d	43 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Longitud mm (L)	70 mm
Aleación	HPQ® acero de alto rendimiento

Altura mm (IFS)	45
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	90
Anchura (embalado, mm)	70
Altura (embalado, mm)	45
Volumen (empaquetado, dm3)	0.2835 dm3
Núm. art.	16030005
Peso (bruto, kg)	0,740
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754013470
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	2
Peso (g)	347 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
16030005	866	Parte transitoria 1 "-3/4" L.70mm	4018754013470

Código GTIN.



Accesorios (para).



16110000
Carraca deslizante



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal