



Cacciavite dinamometrici elettromeccanici

TORSIOTRONIC 6

Nr. art. **96510760**
 GTIN **4018754299416**
 Modello **TORSIOTRONIC 6**



Designazione.

Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 6 Lar. di misura 60-600 cN·m 1/4 "

Proprietà.

- a indicazione e a scatto
- cricchetto integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4,5° e quindi adatto per lavorare con particolare precisione; ideale per collegamenti a vite difficili da raggiungere
- dopo lo scatto, il meccanismo di scorrimento impedisce il superamento accidentale della coppia di serraggio impostata e il sovrasserraggio della vite
- visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display a colori OLED luminoso e a risparmio energetico, leggibile praticamente da ogni angolazione
- valutazione ottica del serraggio delle viti con i colori del semaforo nel display e LED laterali
- visualizzazione in diverse lingue
- lunga durata della batteria con modalità standby a risparmio energetico. Le batterie sono veloci e facili da cambiare
- memorizza fino a 2.500 processi di avvitatura e sequenze per la lettura successiva e la documentazione sul PC tramite un'interfaccia micro-USB integrata
- è inoltre possibile impostare individualmente coppie target e tolleranze per la valutazione del valore misurato
- brevi tempi di familiarizzazione grazie a elementi di comando intuitivi e a una struttura del menu di facile comprensione
- tre modalità operative (Click, Track, Peak Hold)
- segnale di arresto visivo, acustico e tattile
- l'impugnatura arrotondata ergonomicamente ottimizzata consente di lavorare senza accusare fatica ed è allo stesso tempo resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e fluidi a base di fosfati (skydrol)
- serraggio sinistrorso e destrorso
- con quadrato esterno da 1/4" (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per l'applicazione di inserti per chiavi a bussola da 1/4"
- con quadrato interno da 1/4" nell'impugnatura (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) per attacco di un'impugnatura a T da 1/4"
- unità di misura: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- la dotazione comprende: Software SENSOMASTER 4, cavo USB, supporto per punte, impugnatura (misura 10)
- la dotazione comprende batteria al litio da 3,6 V, tipo 18650, confezionata in base alla norma UN 3480

- brevettato
- certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- in robuste cassette di plastica
- **scostamento di indicazione ± 4**

Vantaggi.

a quadrante/a scatto

Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Ciclo elettromeccanico.

Il TORSIOTRONIC® è il primo cacciavite dinamometrico elettromeccanico disponibile sul mercato. Misura elettronicamente la coppia applicata. L'indicatore e le spie luminose sul lato consentono di valutare visivamente il collegamento a bullone.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Massima precisione con coppia elevata.

Il nostro cacciavite dinamometrico è ideale per collegamenti a bullone con coppie ridotte a partire da soli 0,12 N·m. La precisione elevata garantisce un serraggio preciso delle viti.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Documentazione completa.

Il nostro TORSIOTRONIC® è compatibile con la documentazione. Può essere facilmente configurato e programmato utilizzando il software SensoMaster. Ciò consente di leggere, memorizzare e elaborare ulteriormente tutti i dati su un PC per un migliore monitoraggio e ottimizzazione dei processi di lavoro.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anche per applicazioni difficili.

Il cacciavite dinamometrico elettromeccanico STAHLWILLE è ideale per applicazioni in cui i cacciaviti dinamometrici elettronici raggiungono i limiti delle loro capacità di segnalazione, ad esempio quando si lavora in alto o quando l'indicatore non è leggibile. Anche in ambienti rumorosi, affollati e molto luminosi, dove le vibrazioni o i segnali ottici e acustici sono difficili da percepire, il nostro TORSIOTRONIC® è in grado di comunicare il raggiungimento del valore target grazie al suo feedback tattile brevettato.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Serraggio sicuro.

Il nostro cacciavite dinamometrico elettromeccanico riduce al minimo gli errori di utilizzo. Ciò consente di parametrizzare e salvare in anticipo i collegamenti bullonati e i piani di sequenza. Il cacciavite dinamometrico imposta quindi automaticamente la coppia di attivazione per il collegamento bullonato selezionato. Dopo l'attivazione, il meccanismo di slittamento impedisce il superamento della coppia di serraggio impostata e il serraggio eccessivo della vite.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Funzionamento intuitivo con indicatore chiaro.

Il luminoso display a colori OLED garantisce che tutte le informazioni rilevanti siano chiaramente visibili e leggibili da quasi tutti gli angoli. Insieme alla struttura semplice del menu, ciò consente un funzionamento rapido e intuitivo.

Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol.

Attributi tecnici.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Campo di misura N·m | 0,6-6 N·m |
| Campo di misura cN·m | 60-600 cN·m |
| Campo di misura ft·lb | 0,4-4,45 ft·lb |
| Campo di misura in·lb | 5,3-53,1 in·lb |
| Campo di misura in·oz | 84,5-849,5 in·oz |
| Tipo di batteria | Litio 3,6 V tipo 18650 |
| DIN | DIN 3120 / ISO 1174-1 |
| Attacco esagonale [pollici] | 1/4 " |
| Lunghezza mm (L) | 317 mm |

Dati logistici.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Profondità mm (IFS) | 415 |
| Larghezza mm (IFS) | 228 |
| Spessore mm (IFS) | 65 |
| RAEE/Legge sull'elettricità | Kleingeräte B2C |
| Lunghezza (imballata, mm) | 415 |
| Larghezza (imballata, mm) | 228 |
| Spessore (confezionata, mm) | 65 |
| Volume (imballato, dm ³) | 6.1503 dm ³ |
| Nr. art. | 96510760 |
| Peso (lordo, kg) | 1,635 |
| Peso PAP (kg) | 0,150 |
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754299416 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |

| | |
|--------------------------------|----------|
| N. tariffa doganale | 84672920 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso (g) | 572 g |

Elenco delle parti.



81271013
Cassetta assortimento



51110057
Cavo USB



51070060
Cacciavite
dinamometrico



11180010
Portainseriti

Varianti.

| Nr. art. | Modello N. (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-----------------------------|---|---------------|
| 96510712 | TORSIOTRONIC 1,2 | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 1,2 Lar. di misura 12-120 cN·m 1/4 " | 4018754299393 |
| 96510730 | TORSIOTRONIC 3 | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 3 Lar. di misura 30-300 cN·m 1/4 " | 4018754299409 |
| 96510760 | TORSIOTRONIC 6 | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 6 Lar. di misura 60-600 cN·m 1/4 " | 4018754299416 |
| 96510700 | TORSIOTRONIC 10 | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 10 Lar. di misura 100-1000 cN·m 1/4 " | 4018754299386 |
| 96511712 | TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 1,2 no battery Lar. di misura 12-120 cN·m 1/4 " | 4018754299430 |
| 96511730 | TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 3 no battery Lar. di misura 30-300 cN·m 1/4 " | 4018754299447 |
| 96511760 | TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 6 no battery Lar. di misura 60-600 cN·m 1/4 " | 4018754299454 |
| 96511700 | TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY | Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 10 no battery Lar. di misura 100-1000 cN·m 1/4 " | 4018754299423 |

Codice GTIN.



Accessori (per).



54100062
Caricabatterie Lithium
2

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal