



Captador de valores medidos de laboratorio

7728-100

Núm. art. **96524100**
GTIN **4018754239436**
Modelo **7728-100**



Designación.

Transductor de laboratorio 100N·m-1000N·m Casquillo cuadrado 3/4" Diá. 156mm

Características.

- patentado
- para fines de laboratorio
- con rangos de medida optimizados
- para calibrar llaves y destornilladores dinamométricos
- a utilizar con la instalación de calibración perfectControl® núm. 7794 o la instalación de calibración núm. 7706
- alta precisión gracias a acondicionamiento y digitalización del valor medido directamente en el captador de valores medidos
- con conector rápido de precisión de alta calidad con bloqueo automático
- su diseño constructivo plano le proporciona una gran resistencia a fuerzas transversales
- con certificado de calibración DAkkS
- **desviación máx. de la indicación: $\pm 0,5\%$ del valor medido**
- más detalles sobre demanda
- se suministra en sólida caja sintética

Ventajas.

patentado



Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



DKD-R 10-8 / DIN 51309

En nuestro laboratorio de calibración acreditado por DAkkS, nuestros equipos de calibración de llaves dinamométricas y dispositivos de comprobación se calibran de forma profesional. En función de los requisitos, esto se realiza con un certificado de calibración acreditado acorde a nuestra acreditación (según DKD-R 10 8 o DIN 51309) o con un certificado de calibración trazable de fábrica basado en estas directrices.

Atributos técnicos.

Casquillo cuadrado [pulgadas]	3/4 "
Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido N·m	100-1000
Desviación de visualización +- 0,25% del valor medido N·m	200-1000
Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido in·lb	885-8851
Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido ft·lb	74-738
Área de aplicación	Drehmomentschlüssel
d	156 mm
Peso con caja	5507 g
Tam.	100
MA N·m	100 N·m
Valor nominal N·m	1000 N·m

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	295
Anchura mm (IFS)	245
Altura mm (IFS)	100
RAEE/Ley eléctrica	Kleingeräte B2C
Longitud (embalado, mm)	295
Anchura (embalado, mm)	245
Altura (embalado, mm)	100
Volumen (empaquetado, dm3)	7.2275 dm3
Núm. art.	96524100
Peso (bruto, kg)	6,012
Peso PAP (kg)	0,092
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754239436
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	90319000
Norma de embalaje	1
Peso (g)	4846 g

Lista de piezas.



81500003

Cajas de plástico,
vacías

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
96524011	7728-1S	Transductor de laboratorio 1N·m-10N·m Casquillo cuadrado1/4" Diá.120mm	4018754239382
96524001	7728-1	Transductor de laboratorio 1N·m-10N·m Casquillo cuadrado1/4" Diá.120mm	4018754239337
96524002	7728-2	Transductor de laboratorio 2N·m-20N·m Casquillo cuadrado1/4" Diá.120mm	4018754239344
96524004	7728-4	Transductor de laboratorio 4N·m-40N·m Casquillo cuadrado3/8" Diá.120mm	4018754239351
96524006	7728-6	Transductor de laboratorio 6N·m-60N·m Casquillo cuadrado3/8" Diá.120mm	4018754239368
96524010	7728-10	Transductor de laboratorio 10N·m-100N·m Casquillo cuadrado3/8" Diá.120mm	4018754239375
96524020	7728-20	Transductor de laboratorio 20N·m-200N·m Casquillo cuadrado1/2" Diá.120mm	4018754239399
96524040	7728-40	Transductor de laboratorio 40N·m-400N·m Casquillo cuadrado3/4" Diá.156mm	4018754239405
96524065	7728-65	Transductor de laboratorio 65N·m-650N·m Casquillo cuadrado3/4" Diá.156mm	4018754239412
96524080	7728-80	Transductor de laboratorio 80N·m-800N·m Casquillo cuadrado3/4" Diá.156mm	4018754239429

96524100	7728-100	Transductor de laboratorio 100N·m-1000N·m Casquillo cuadrado 3/4" Diá. 156mm	4018754239436
96524300	7728-300	Transductor de laboratorio 300N·m-3000N·m Casquillo cuadrado 1 1/2" Diá. 195mm	4018754239443

Código GTIN.



Accesorios (para).



52110054
Cable para n° 7728



96583631
Adaptador USB, cable
de enchufe y software
Torkmaster

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal