

Wielwisselset

750NR/200/3/1



Artikelnr. 96507216
GTIN 4018754353781
Model Radmontage-Set 750NR/
200/3/1



Aanwijzing.

Wielwisselset Modelnr. 750NR/200/3/1 5 st.

Kenmerken.

- hoogwaardige momentsleutelset speciaal voor het verwisselen van wielen
- met vaste, omkeerbare 1/2" fijntandratel
- in een stevige kunststof koffer
- **Belangrijkste kenmerken van momentsleutel nr. 750NR/200 (SevenFiveZero)**
- voelbaar met dubbel-stop-sigitaal
- 60-tands
- robuust, duurzaam veermechanisme
- snelle, nauwkeurige instelling met QuickSelect snelinstelling
- kliksysteem ongevoelig voor continue belasting na klikken en losdraaien van reeds vastgedraaide verbindingen (tot de maximale limiet van de momentsleutel)
- vergrendeling van het voorgeschreven aanhaalmoment
- dubbele schaalverdeling N·m/ft·lb
- direct na vrijgave weer bedrijfsklaar
- kalibratie met perfectControl® kalibratiebank nr. 7791, 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706
- voor gecontroleerd rechtsom vastdraaien
- met 2-componenten-greep
- kalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017
- **max. afwijking ± 4%**

Inhoud 5 stuks:

1 momentsleutel met ratel 1/2" nr. 750NR/200: meetbereik: 40-200 N·m; 30-145 ft·lb

3 IMPACT wielmoerdoppen nr. 51IMP K: 17 mm (groen); 19 mm (blauw); 21 mm (rood)

1 verlengstuk 1/2" nr. 509/5: L. 130 mm

Voordelen.

Robuuste standaarduitrusting voor snel en ontspannen verwisselen van wielen - ideaal voor gebruik in werkplaatsen en voor privégebruik.

Duidelijk voelbare en hoorbare 'klik' bij het bereiken van het gewenste aanhaalmoment, dat comfortabel en nauwkeurig kan worden ingesteld via een draaiknop aan het uiteinde van de greep (1 omwenteling = 10 N·m).

Stevige kunststof koffer met draaggreep en op maat gemaakte inlay voor veilig vervoer en opslag

Met de momentsleutel SevenFiveZero met 1/2" fijntandratel en 3 wielmoerdoppen (maat 17, 19, 21) met kunststoffen huls zorgt de set voor maximale bescherming van kwetsbare lichtmetalen velgen.

Het verlengstuk en de wielmoerdoppen met kogelvergrendeling zorgen voor een hoge krachtoverbrenging, ook bij moeilijke of laag liggende boutverbindingen.



Productkenmerken.



Complete set voor het verwisselen van autowielen.

De set is een mobiele en praktische oplossing voor diverse montagewerkzaamheden aan autowielen. Hij bestaat uit de mechanische momentsleutel 750NR/200 met tactiele cyclus, veerkrachtig en duurzaam veermechanisme en een fijntandratel. De 3 robuuste IMPACT wielmoerdoppen met beschermkap maken comfortabel en schadevrij werken mogelijk met het verlengstuk van de dop.



Ontspannen aanhalen.

De 750NR heeft een veermechanisme dat ervoor zorgt dat de bouten altijd betrouwbaar en moeiteloos worden aangedraaid. Het aanhaalmoment kan met een draaiknop handig en nauwkeurig worden ingesteld in stappen van 0,5 N·m. Een gemakkelijk af te lezen schaal en tactiele feedback zorgen voor een nauwkeurige en gecontroleerde toepassing.



Voorzichtig wiel verwisselen.

De speciale IMPACT-doppen met kunststoffen huls maken het snel verwisselen van banden mogelijk zonder bijv. lichtmetalen velgen te beschadigen.



Kleurcodering.

De beschermhulzen van de IMPACT wielmoerdoppen zijn kleurgecodeerd voor onmiddellijke identificatie van de juiste maat.



Superieure kwaliteit.

Ons gereedschap is gemaakt van hoogwaardig en duurzaam Chrome Alloy staal. Het duurzame en onderhoudsarme ontwerp garandeert een lange levensduur en betrouwbare prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden.



Praktische opslag en vervoer.

Onze gereedschappen worden opgeborgen in een stevige draagkoffer van hoogwaardig kunststof. Een schuimstoffen inlay zorgt ervoor dat de componenten bij het vervoer goed op hun plaats blijven. De lichtgewicht koffer heeft een handige draaggreep en is bestand tegen olie, vet en andere chemicaliën die te vinden zijn in een werkplaatsomgeving.

Technologieën en prestatiekenmerken.



QuickSelect

Bliksemsnel instellen van de richtwaarde: ontgrendel de instelknop, stel de waarde in en vergrendel de knop weer.



Veermechanisme met de 'klik'

Deze momentsleutel maakt gebruik van een tuimelaar als schakelmechanisme. Bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment wordt de veerkracht overschreden, waardoor het mechanisme slipt en uitschakelt. Dit genereert een duidelijk hoorbare en merkbare 'klik'.



2-componenten-greep


Onze 2-componenten-greep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Onze momentsleutels en schroevendraaiers worden vakkundig gekalibreerd volgens DIN EN ISO 6789-2 en geleverd met een bijbehorend kalibratiecertificaat. De momentsleutels/draaiingshoek-momentsleutels kalibreren we bovendien conform VDI 2648-2. Zo garanderen we de nauwkeurigheid en traceerbaarheid van ons gereedschap.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	10 N·m
Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Meetbereik N·m	40-200 N·m
Meetbereik ft·lb	30-150 ft·lb
Aantal gereedschappen	5 st.
Breedte mm (b)	81 mm
Schaalverdeling fijn	0,5 N·m
Hoogte mm (h)	66 mm
Lengte mm (L)	680 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	685
Breedte mm (IFS)	95
Hoogte mm (IFS)	75
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	685
Breedte (verpakt, mm)	95
Hoogte (verpakt, mm)	75
Volume (verpakt, dm3)	4.880625 dm3
Artikelnr.	96507216
Gewicht (bruto, kg)	3,080
Gewicht PAP (kg)	0,140
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754353781
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Intrastatnr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2940 g

Onderdelenlijst.



81370003
Kunststof box, leeg



50021004
Momentsleutel



23021021
IMPACT
wielmoersleutel



23021019
IMPACT
wielmoersleutel



23021017
IMPACT
wielmoersleutel

13010002
Dopverlengstuk

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
96507216	Radmontage-Set 750NR/200/3/1	Wielwisselset Modelnr. 750NR/200/3/1 5 st.	4018754353781

GTIN-code.



Beelden.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal