

## Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP® med insticksverktyg spärrhuvud

730DR

Art. no. 96501810

GTIN 4018754175642

Modell 730DR/10



### Varumärke.

Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR  
10-100N·m 1/2" L. 501mm

## Produktens höjdpunkter.




### Elektromekanisk utlösning.

Det bästa av två världar: Elektromekaniska momentnycklar från STAHLWILLE förenar ett elektroniskt momentverktygs precision med den beprövade känslan av äkta, mekanisk utlösning.



### DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



### LÄTTLÄST.

LC-displayen är tydlig och utvärderar skruvfästningen optiskt genom färgade indikeringar. Alla inställningar görs snabbt och enkelt med hjälp av bara fyra knappar.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.

## Teknik och egenskaper.



### DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halksäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Tekniska attribut.

Mätområde N·m	10-100 N·m
Mätområde ft·lb	7,4-75 ft·lb
Mätområde in·lb	90-900 in·lb
Kvadratisk utgång externt (tum)	1/2

## Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	560
Bredd mm (IFS)	95
Höjd mm (IFS)	74
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C

Antal tänder	60	Längd (förpackad, mm)	560
Inställning av displayupplösning N·m	0,2/0,1 N·m	Bredd (förpackad, mm)	95
Inställningsindikatorupplösning ft·lb	0,2/0,1 ft·lb	Höjd (förpackad, mm)	74
Inställning av displayupplösning in·lb	2/1,0 in·lb	Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	3.9368 dm <sup>3</sup>
Batterityp	Mignon (AA) 1,5V	Art. no.	96501810
Bredd mm (b)	95 mm	Vikt (brutto, kg)	2,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vikt PAP (kg)	0,095
Vikt med låda	1657 g	Vikt PVC (kg)	0,000
Storlek	10	GTIN	4018754175642
Verktvghållarstorlek [inre kvadrat]	9 x 12 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Höjd mm (h)	74 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Längd mm (L)	501 mm	Tulltaxenummer	82041100
MA N·m	10 N·m	Förpackningsstandard	1
Nominellt värde N·m	100 N·m	Vikt (g)	1232 g

## Styklista.



81370002

## Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP)	Beteckning	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg	4018754187638

spärrhuvud 730DR 65-650N·m 3/4" L.  
975mm

96502065	730DIIR/65	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm	4018754240050

## GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal