



## Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP®

714R



Art. no. **96501080**

GTIN **4018754212798**

Modell **MANOSKOP® 714R/80**



Varumärke.

Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 80-800N·m 3/4" L. 1253mm

## Produktens höjdpunkter.



### KONTROLLERAD.

Det går att dokumentera med alla våra Digitala vridvinkel-/vridmomentnycklar. Med hjälp av en programvara, som erbjuds som tillbehör, kan de programmeras och dessa sparade värden kan avläsas och sparas i datorn – till exempel verktygsserienummer, datum och tid då skruvningen gjordes, börvärde för vridmoment och vridvinkel samt faktiskt uppnådda vridmoment och vinklar.




### Elektromekanisk utlösning.

Det bästa av två världar: Elektromekaniska momentnycklar från STAHLWILLE förenar ett elektroniskt momentverktygs precision med den beprövade känslan av äkta, mekanisk utlösning.



### DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.



### MÅNGSIDIG.

Tre funktionslägen: Click (utlösande), Peak (indikerande drift med visning av toppvärde) och Track (indikerande drift med visning av aktuellt värde).



## Teknik och egenskaper.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



### DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

## Tekniska attribut.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Mätområde N·m                   | 80-800 N·m     |
| Mätområde ft·lb                 | 60-600 ft·lb   |
| Mätområde in·lb                 | 720-7200 in·lb |
| Kvadratisk utgång externt (tum) | 3/4            |
| Antal tänder                    | 30             |

## Logistiska uppgifter.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Djup mm (IFS)         | 1530           |
| Bredd mm (IFS)        | 130            |
| Höjd mm (IFS)         | 95             |
| WEEE/ElektroG         | Großgeräte B2C |
| Längd (förpackad, mm) | 1530           |
| Bredd (förpackad, mm) | 130            |

|                                      |                        |                                     |                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Batterityp                           | Micro (AAA) 1,5V       | Höjd (förpackad, mm)                | 95                      |
| Bredd mm (b)                         | 130 mm                 | Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> ) | 18.8955 dm <sup>3</sup> |
| DIN                                  | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Art. no.                            | 96501080                |
| Vikt med låda                        | 12300 g                | Vikt (brutto, kg)                   | 11,800                  |
| Storlek                              | 80                     | Vikt PAP (kg)                       | 0,650                   |
| Verktygshållarstorlek [inre kvadrat] | 22 x 28 mm             | Vikt PVC (kg)                       | 0,000                   |
| Höjd mm (h)                          | 95 mm                  | GTIN                                | 4018754212798           |
| Längd mm (L)                         | 1253 mm                | Ursprungsland AWR                   | GERMANY                 |
|                                      |                        | Ursprungsregion                     | Nordrhein-Westfalen     |
|                                      |                        | Tulltaxenummer                      | 82041100                |
|                                      |                        | Förpackningsstandard                | 1                       |
|                                      |                        | Vikt (g)                            | 6487 g                  |

## Styklista.



59220003



59220003



51110057



51110057

## Varianter.

| Art. no. | Modellnummer (ERP) Beteckning |                                                                          | GTIN          |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96501001 | MANOSKOP® 714R/1              | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 1-10N·m 1/4" L.<br>269mm   | 4018754212712 |
| 96501002 | MANOSKOP® 714R/2              | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 2-20N·m 1/4" L.<br>269mm   | 4018754212729 |
| 96501004 | MANOSKOP® 714R/4              | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 4-40N·m 1/4" L.<br>295mm   | 4018754212736 |
| 96501006 | MANOSKOP® 714R/6              | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 6-60N·m 3/8" L.<br>427mm   | 4018754212743 |
| 96501010 | MANOSKOP® 714R/10             | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 10-100N·m 1/2" L.<br>500mm | 4018754212750 |
| 96501020 | MANOSKOP® 714R/20             | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 20-200N·m 1/2" L.<br>594mm | 4018754212767 |

|          |                       |                                                                             |               |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96501040 | MANOSKOP®<br>714R/40  | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 40-400N·m 3/4" L.<br>737mm    | 4018754212774 |
| 96501065 | MANOSKOP®<br>714R/65  | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 65-650N·m 3/4" L.<br>980mm    | 4018754212781 |
| 96501080 | MANOSKOP®<br>714R/80  | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 80-800N·m 3/4" L.<br>1253mm   | 4018754212798 |
| 96501100 | MANOSKOP®<br>714R/100 | Vridvinkel-och momentnyckel<br>MANOSKOP® 714R 100-1000N·m 3/4"<br>L. 1438mm | 4018754212804 |

## GTIN.



## Tillbehör (för).



96521161




52110061



52110062



52110162



96585235



54101195



52110220

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal