



Set steekringratelsleutels OPEN RATCH, 5 stuks, gebogen, inch, in TCS-inlay

TCS OPEN RATCH 17a/5

Artikelnr. 96830653
GTIN 4018754344857
Model OPEN RATCH TCS 17a/5



Aanwijzing.

Set steekringratelsleutels OPEN RATCH TCS 17a/5 1/4-9/16" 5 st.

Kenmerken.

- inch, identieke maten
- bekstand 15°
- ring met twaalfkant
- ring 15° gebogen
- geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoeck 5°
- gecontroleerd rechts/links aandraaien met de schakelaar aan de ring
- versterkte verbinding tussen bek en schacht
- duurzaam, slank en licht ontwerp
- hoge buigvastheid door dubbel-T-profiel
- STAHLWILLE's round-finish zorgt voor een anti-slip, aangenaam gevoel
- in matrijs gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld
- Chrome Alloy Steel, verchromd
- veiligheid gegarandeerd dankzij het modulaire Tool Control System (TCS)

Inhoud 5 stuks:

5 steekringratelsleutels nr. 17a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16"

Voordelen.

Hoogwaardige steekringratelsleutelset in imperiale AF-indelingen.

Het open uiteinde staat onder een hoek van 15° voor een betere toegankelijkheid bij het vast- of losdraaien van bouten.

In een TCS-inlay - een duidelijke en veilige opslagoplossing voor gereedschapswagens en werkbanken.

De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt het mogelijk om onder een hoek van slechts 5° te ratelen.

De kenmerkende afgeronde STAHLWILLE afwerking zorgt ervoor dat de steekringratelsleutel prettig in de hand ligt en gemakkelijk vast te pakken is, zodat u veilig kunt werken, zelfs met vette handen.

Productkenmerken.



Configuratie getest in de praktijk.

Onze steekringratelsleutelset bevat de meest gangbare sleutelmaten in inches en dekt daardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen af. De bekopening is 15° verzet, waardoor deze precies tegen de bouten ligt en zo een optimale krachtoverbrenging waarborgt. Met de geïntegreerde fijntandratel kunnen bouten snel en efficiënt worden vastgedraaid zonder de sleutel weg te hoeven nemen.



Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vettige handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.



Orde en overzicht.

De set is veilig opgeborgen in een STAHLWILLE TCS-inlay van schuimrubber. Deze duurzame inlays zijn bestand tegen chemicaliën en hebben precieze uitsparingen voor elk gereedschap. De opvallende gele onderkant van de TCS-inlay dient als signaalvlak om snel te kunnen controleren of de set compleet is.

Technologieën en prestatiekenmerken.



Dubbel T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Tool Control System

Het slimme modulaire inlaysysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, gereedschapswagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.

Technische kenmerken.

Lengte mm (L)	350 mm
Breedte mm (b)	175 mm
Hoogte mm (h)	40 mm
Ladeverdelingen	1/3
Bereik	1/4-9/16"
Alloy	Chrome Alloy Steel
Oppervlak	verchromd
Aantal gereedschappen	5 st.

Logistieke gegevens.

Artikelnr.	96830653
GTIN	4018754344857
Gewicht (g)	350 g
Volume (verpakt, dm3)	2.59128 dm3
Verpakkingsstandaard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Intrastatnr.	82041100
Land van oorsprong AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Diepte mm (IFS)	345
Breedte mm (IFS)	177
Hoogte mm (IFS)	40
Gewicht (bruto, kg)	0,680
Gewicht PAP (kg)	0,138
Gewicht PVC (kg)	0,000
Lengte (verpakt, mm)	366
Breedte (verpakt, mm)	177
Hoogte (verpakt, mm)	40

Onderdelenlijst.



41473434
Steekringratelsleutel



41472828
Steekringratelsleutel



41472424
Steekringratelsleutel



41472020
Steekringratelsleutel



41471616

Steekringratelsleutel

Varianten.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Aanwijzing	GTIN
96830653	OPEN RATCH TCS 17a/5	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH TCS 17a/5 1/4-9/16" 5 st.	4018754344857

GTIN-code.



Reserveonderdeel(en), reserveonderdeel(en) voor.



83840038

1/3 TCS-inleg

Beelden.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal