



Præcisionssøgeblade

11095-11097



Art. nr. **74240001**
GTIN **4018754045549**
Model **11095/13**

Mærke. Præcisionssøgeblade Nr.11095/13

Egenskaber.

- Koniske blade af hærdet fjederstål
- Forniklet holder med låseskrue
- Tolerance iht. T2

Fordele.

bladene er fremstillet af hærdet fjederstål og har en konisk bladform

Tykkelse 0,05-1,0 mm, inddelt i trin på 0,05 mm.

Tekniske attributter.

Model nr.	11095/13
Længde mm (L)	100 mm
Bladets tykkelse	0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
Bladtykkelse "	0,002; 0,004; 0,006; 0,008; 0,010; 0,012; 0,016; 0,020; 0,024; 0,028; 0,032; 0,036; 0,040 "
Antal ark	13

Logistiske data.

Art. nr.	74240001
GTIN	4018754045549
Vægt (g)	62 g
Volym (förpackad, dm3)	0.2604 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	90318020
Oprindelsesland AWR	CHINA
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
Dybde mm (IFS)	103
Bredde mm (IFS)	15
Højde mm (IFS)	13
Vægt (brutto, kg)	0,620

Vægt PAP (kg)	0,022
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	120
Bredde (pakket, mm)	62
Højde (pakket, mm)	35

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)Betegnelse		GTIN
74240001	11095/13	Præcisionssøgeblade Nr.11095/13	4018754045549
74240002	11095/20	Præcisionsfølerlærer Nr.11095/20	4018754045556
74240005	11097/26	Præcisionsfølerlærer Nr.11097/26	4018754187607

GTIN-kode.



Billeder.

Zulässige Toleranzen für Federbandstahl, gehärtet

Nennbreite mm	T2 (A2) +/- mm	T3 (A3) +/- mm
0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06	0,004	0,003
0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10	0,005	0,004
0,11 / 0,12 / 0,13	0,005	-
0,14 / 0,15	0,006	0,005
0,16 / 0,18	0,007	-
0,20	0,008	0,006
0,22 / 0,24	0,008	-
0,25	0,009	0,006
0,28	0,009	-
0,30	0,009	0,007
0,35	0,011	0,007
0,40 / 0,45	0,012	0,008
0,50 / 0,55	0,014	0,009
0,60 / 0,65	0,014	0,009
0,70 / 0,75	0,017	0,012
0,80 / 0,85	0,019	0,013
0,90 / 0,95	0,022	0,014
1,00	0,024	0,016
1,10	0,024	0,017
1,20	0,024	0,018
1,30	0,028	0,019
1,40	0,028	0,021
1,50	0,028	0,022
1,60	0,033	0,023
1,70	0,033	0,024
1,80	0,033	0,026
1,90	0,035	0,027
2,00	0,035	0,028