

Vinkel-og momentnøgler MANOSKOP®

714



Art. nr. **96500904**
GTIN **4018754222803**
Model **MANOSKOP® 714/4**



Mærke.

Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 4-40N·m 9 x 12 mm L. 252mm

Egenskaber.

- 4 måletilstande (moment, rotationsvinkel, overvågningsvariabel moment med "rotationsvinkel", overvågningsvariabel rotationsvinkel med "moment")
- OLED-farvedisplay med høj opløsning og sidesignallamper
- Visuel vurdering af boltsamlingen: Gult lys (forvarselstærskel nået), grønt lys (inden for målområdet), rødt lys (måling uden for toleranceområdet)
- Frit konfigurerbar menustruktur
- Batterirumsdæksel med bajonetforbindelse
- Valgfri: Li-ion-batteri nr. 7195-2 og oplader nr. 7160
- 3 funktionstilstande: Klik (patenteret elektromekanisk udløsning), peak hold (visningstilstand med visning af spidsværdi) og track (visningstilstand med visning af faktisk værdi)
- Micro-USB-interface til datakommunikation
- Valgfrit Bluetooth-lavenergimodul (5,2)
- QuickRelease-sikkerhedslås - skiftesystem til indstiksværktøj
- Datalagring af op til 2.500 tilspændinger, inkl. dato- og tidsstempel
- Der kan programmeres op til 200 bespændinger i maksimalt 25 sekvenser
- Forskellige tolerancegrænser, der kan indstilles afhængigt af typen af boltsamling
- Akustisk og visuel vurdering af boltsamlingen
- Hurtig og præcis indstilling via tastaturet
- Ingen utilsigtede justeringer takket være adgangskodebeskyttet tastaturlås
- Akustisk og visuelt signal advarer om overbelastning af momentnøglen og tvungen udløsning i tilspændingstilstand med uret
- Automatisk angivelse af næste kalibreringsdato, brugerkonfigurerbar i henhold til forløbet tid og/eller antal operationer
- Fuldautomatisk kalibrering og justering med perfectControl® kalibrerings- og justeringsenhed nr. 7794-2 (moment) eller 7794-3 (moment og rotationsvinkel) til reduktion af fejlpåvirkende faktorer
- Måleenheder: N·m, ft·lb, in·lb
- Automatisk forlængelseslængdekompensation: Mulighed for indtastning af en brugerdefineret forlængelseslængde for at sikre, at den påkrævede målværdi opnås korrekt med kompensation for håndtagsforlængelsen
- Driftsklar igen straks efter frigivelse

- Tilspænding med uret og mod uret - indstiksværktøjet skal drejes mod uret for at opnå moment i funktionstilstanden "udløser"
- Visuelt, akustisk og taktilt udløssersignal
- Visning af moment og rotationsvinkel kan ses samtidig
- Måling uafhængigt af kraftpåføringspunktet (for størrelse 1, 2 og 4)
- Sikker håndtering takket være det ergonomisk udformede 2-komponenthåndtag (modstandsdygtigt over for de mest almindelige olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol)
- 3 certifikater medfølger (momentvisning/-udløsning iht. DIN EN ISO 6789-2:2017, rotationsvinkel baseret på VDI/VDE 2648-2)
- I robust plastkasse (størrelse 40-100 i stålpladekasse)
- Registreret design, patenteret
- Leveres med SensoMaster 4-software, USB-kabel, 4 mikrobatterier AAA/LR03, 1,5 V
- **Rotationsvinkels visningsopløsning 0,1°**
- **Rotationsvinkels visningsafvigelse $\pm 1^\circ$, ± 1 ciffer til 100° , $>100^\circ$ mindst 1%, ± 1 ciffer**
- **Moments visningsopløsning ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; > 60 N·m: 0,1 Nm; >400 N·m: 1 N·m**
- **Moments visningsafvigelse ± 2 %, ± 1 ciffer**

Fordele.

4 måletilstande (drejningsmoment, drejningsvinkel, drejningsmoment med kontrolstørrelse drejningsvinkel, drejningsvinkel med kontrolstørrelse drejningsmoment).

Visuel vurdering af boltsamlingen.

Takket være kombinationen af den patenterede elektromekaniske udløsning og visnings- og akustisk feedback giver skruenøglen signaler med maksimal optimering.

Elektromekanisk visning (med elektronisk måling) og udløsning (med det velkendte mekaniske "klik").

Enkel dokumentation af de registrerede målinger på PC'en via USB-interfacet og via et Bluetooth Low Energy-modul (ekstraudstyr).

Produktets højdepunkter.



Måling af moment og rotationsvinkel

Vores moment- og vinkelregulerede skruenøgler gør det muligt at spænde boltsamlinger i henhold til tilspændingsmetoden moment, drejevinkel, moment med overvågningsvariabel "drejevinkel" og drejevinkel med overvågningsvariabel "moment". Takket være denne funktionelle mangfoldighed er nøglen velegnet til de mest populære tilspændingsmetoder.



Elektromekanisk udløsning

Det patenterede elektromekaniske MANOSKOP® 714 måler det anvendte drejningsmoment elektronisk. En visuel vurdering af boltsamlingen vises ved hjælp af et display og sidesignallamper. I modsætning til en rent elektronisk momentnøgle sker udløsningen og den haptiske brugerfeedback mekanisk. Et tydeligt mærkbart ryk og et tydeligt hørbart klik angiver, at målværdien er nået.



Omfattende dokumentation

Vores elektromekaniske momentnøgler kan dokumenteres. De kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Det betyder, at alle data kan udlæses, gemmes og viderebehandles på PC'en med henblik på bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne. Den digitale måling gør det også muligt at angive det faktiske drejningsmoment (faktisk værdi), der blev anvendt efter udløsningen, samt målværdien.



Også velegnet til vanskelige anvendelsesområder

STAHLWILLE's elektromekaniske momentnøgler er ideelle til anvendelsesområder, hvor elektroniske momentnøgler skubbes til deres signalgrænser - f.eks. ved arbejde over hovedhøjde, eller hvis displayet ikke kan aflæses. Selv i støjende, travle og meget lyse miljøer, der kan gøre det svært at opfatte vibrationer eller visuelle og akustiske signaler, bruger elektromekaniske momentnøgler patenteret haptisk feedback til at angive, at målværdien er nået.



Øget pålidelighed

Vores elektromekaniske momentnøgler minimerer betjeningsfejl. Det er f.eks. muligt at parameterindstille og gemme bspændinger og sekvensplaner. Momentnøglen indstiller derefter automatisk udløsningsmomentet for den valgte boltsamling. Drejningsmomentet angives også digitalt, så parallakseffekter (fejl forårsaget af en forkert aflæsningsvinkel), som kan opstå ved brug af en mekanisk skala, elimineres.



Den perfekte startløsning

Elektromekaniske momentnøgler fra STAHLWILLE gør det nemmere at skifte fra rent mekaniske til dokumenterende momentnøgler. Brugere, der tidligere kun arbejdede med mekaniske nøgler, vænner sig hurtigere til dem, fordi vores elektromekaniske momentnøgler giver maksimalt optimeret signalering med haptisk, akustisk og visuel feedback. Det forenkler overgangen til digital teknologi.

Teknologier og egenskaber.



2-komponenthåndtag

Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



QuickRelease


QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Str.	4
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Måleområde N·m	4-40 N·m
Måleområde ft·lb	3-30 ft·lb
Måleområde in·lb	36-360 in·lb
Længde mm (L)	252 mm
Bredde mm (b)	28 mm
Højde mm (h)	23 mm
Batteritype	Micro (AAA) 1,5V
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	214 mm
SF	17,5 mm
Vægt med kasse	845 g

Logistiske data.

Art. nr.	96500904
GTIN	4018754222803
Vægt (g)	420 g
Volym (förpackad, dm3)	3.729672 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	557
Bredde mm (IFS)	93
Højde mm (IFS)	72
Vægt (brutto, kg)	1,071
Vægt PAP (kg)	0,095
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	557
Bredde (pakket, mm)	93
Højde (pakket, mm)	72

Styklist.



51110057



59220003



81370002
Plastkasse, tom

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96500901	MANOSKOP® 714/1	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 1-10N·m 9 x 12 mm L. 226mm	4018754222780
96500902	MANOSKOP® 714/2	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 2-20N·m 9 x 12 mm L. 226mm	4018754222797
96500904	MANOSKOP® 714/4	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 4-40N·m 9 x 12 mm L. 252mm	4018754222803
96500906	MANOSKOP® 714/6	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 6-60N·m 9 x 12 mm L. 393mm	4018754222810
96500910	MANOSKOP® 714/10	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 10-100N·m 9 x 12 mm L. 466mm	4018754222827
96500920	MANOSKOP® 714/20	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 20-200N·m 14 x 18 mm L. 547mm	4018754222834
96500940	MANOSKOP® 714/40	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 40-400N·m 14 x 18 mm L. 687mm	4018754222841
96500965	MANOSKOP® 714/65	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 65-650N·m 22 x 28 mm L. 890mm	4018754222858
96500980	MANOSKOP® 714/80	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 80-800N·m 22 x 28 mm L. 1158mm	4018754222865
96500100	MANOSKOP® 714/100	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714 100-1000N·m 22 x 28 mm L. 1343mm	4018754222773

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



54100070
QR-sikkerhedslås



81370002
Plastkasse, tom




96521161
Grænsefladeadapter-
sæt



52110061
Grænsefladeadapter



54101195
Li-Ion-batteri



96585235
Software
SENSOMASTER Live



52110062
Dockingstation



52110162
Konsol til
dockingstation nr. 7762



52110220
Bluetooth Low Energy
modul 714