



Ringmaulschlüssel, metrisch

4014



Art.-Nr. 40148080

GTIN 4018754226498

Modell 4014 80



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 80 L.860mm

Eigenschaften.

- metrische, gleiche Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 10° gekröpft
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Produkthighlights.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	80 mm	Art.-Nr.	40148080
Schlüsselweite 2 [mm]	80 mm	GTIN	4018754226498
Maulstellung	10 °	Gewicht (g)	8000 g
Länge mm (L)	860 mm	Volumen (verpackt, dm3)	8.944 dm3
Breite mm (b)	163 mm	Packnorm	1
a1	28 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
a2	41 mm	Zolltarifnr.	82041100
d	119 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
DIN	DIN 3113 Form A	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl	Tiefe mm (IFS)	860
Oberfläche	verchromt	Breite mm (IFS)	160
t	63,5 mm	Höhe mm (IFS)	65
Ringstellung	10 °	Gewicht (brutto, kg)	8,000
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		Länge (verpackt, mm)	860
		Breite (verpackt, mm)	160
		Höhe (verpackt, mm)	65

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
40146565	4014 65	Ringmaulschlüssel SW 65 L.710mm	4018754226467
40147070	4014 70	Ringmaulschlüssel SW 70 L.760mm	4018754226474
40147575	4014 75	Ringmaulschlüssel SW 75 L.810mm	4018754226481

40148080

4014 80

Ringmaulschlüssel SW 80 L.860mm

4018754226498

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal