



Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med indstiksværktøj omskifterskralde

730DR

Art. nr. **96501810**
GTIN **4018754175642**
Model **730DR/10**



Mærke.

Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm

Produktets højdepunkter.




Elektromekanisk cyklus

MANOSKOP® med patenteret elektromekanisk cyklusstyring måler det påførte drejningsmoment elektronisk. En visuel evaluering af boltsamlingen vises på et display og signallamper på siden. I modsætning til en rent elektronisk momentnøgle er cyklus og haptisk brugerfeedback mekanisk. En tydelig cyklus og et lige så tydeligt klik angiver, at den ønskede værdi er nået.



Omfattende dokumentation

Vores elektromekaniske momentnøgler kan dokumenteres. De kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Det betyder, at alle data kan udlæses, gemmes og viderebehandles på PC'en med henblik på bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne. Den digitale måling gør det også muligt at angive det faktiske drejningsmoment (faktisk værdi), der blev anvendt efter udløsningen, samt målværdien.



Selv til vanskelige anvendelsesområder.

STAHLWILLE elektromekaniske momentnøgler er ideelle til anvendelsesområder, hvor elektroniske momentnøgler når grænserne for deres signalegenskaber - f.eks. ved arbejde over hovedhøjde eller når displayet ikke kan aflæses. Selv i støjende, travle og meget lyse omgivelser, hvor vibrationer eller optiske og akustiske signaler er svære at opfatte, kan elektromekaniske momentnøgler angive, når den ønskede værdi er nået, takket være deres patenterede haptiske feedback.



Større sikkerhed

Vores elektromekaniske momentnøgler minimerer betjeningsfejl. De kan f.eks. bruges til at parametrisere og gemme boltsamlinger. Momentnøglen sætter derefter automatisk udløsningsmomentet for den valgte boltsamling. Klikmomentet angives også digitalt med stor præcision, hvilket udelukker parallakseffekter (fejl forårsaget af en forkert aflæsningsvinkel), som er mulige ved brug af en mekanisk skala.



Intuitiv betjening med et overskueligt display

LCD er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.



Udskiftelige indstiksværktøjer

Du får vores MANOSKOP® inklusive en vendbar skraldenøgle. Den er ikke fast monteret og kan udskiftes med andre indstiksværktøjer til din individuelle anvendelse.

Teknologier og egenskaber.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



2-komponenthåndtag

Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Tekniske attributter.

Str.	10
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Måleområde N·m	10-100 N·m
Måleområde ft·lb	7,4-75 ft·lb

Logistiske data.

Art. nr.	96501810
GTIN	4018754175642
Vægt (g)	1232 g
Volym (förpackad, dm3)	3.9368 dm3

Måleområde in·lb	90-900 in·lb	Pakkestandard	1
MA N·m	10 N·m	WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Nominel værdi N·m	100 N·m	Toldtarif nr.	82041100
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	1/2	Oprindelsesland AWR	GERMANY
Længde mm (L)	501 mm	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Bredde mm (b)	95 mm	Dybde mm (IFS)	560
Højde mm (h)	74 mm	Bredde mm (IFS)	95
Antal tænder	60	Højde mm (IFS)	74
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V	Vægt (brutto, kg)	2,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vægt PAP (kg)	0,095
Indstilling af displayopløsning N·m	0,2/0,1 N·m	Vægt PVC (kg)	0,000
Indstillingsindikatorens opløsning ft·lb	0,2/0,1 ft·lb	Længde (pakket, mm)	560
Indstilling af displayopløsning in·lb	2/1,0 in·lb	Bredde (pakket, mm)	95
Vægt med kasse	1657 g	Højde (pakket, mm)	74

Styklist.



81370002
Plastkasse, tom

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081

96501880	730DR/80	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm	4018754240050

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal