



## Ringskraldenøgler, tommemål

130a



Art. nr. **40572828**  
GTIN **4018754020676**  
Model **130a 7/16**



### Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7/16 L.135mm

### Egenskaber.

- **Tømmemål, identiske** endestørrelser
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive profil
- Ringende vinklet 15°
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLES afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Fed. Spec. GGG-W-636 E

## Fordele.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringskraldenøgler, tommemål, kæbeside 15 ° vinklet, længde 135 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, HPQ® højtydende stål, 40572828.

AS-Drive-profilen forhindrer beskadigelse af fastgørelseselementet som følge af, at der udøves kraft på møtrikkens eller boltens kanter.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at skruenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe fat om, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Speciel fremstillingsproces gør tyndvæggede ringe mulige - perfekt til arbejde på svært tilgængelige steder.

Den dobbelte T-profil giver skruenøglen en fremragende bøjningsstyrke.

## Produktets højdepunkter.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.

## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



### Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Nøglestørrelse 1 [tommer] | 7/16 "                 |
| Nøglestørrelse 2 [tommer] | 7/16 "                 |
| Kæbeposition              | 15 °                   |
| Længde mm (L)             | 135 mm                 |
| Bredde mm (b)             | 23 mm                  |
| a1                        | 6 mm                   |
| a2                        | 8 mm                   |
| d                         | 16,2 mm                |
| DIN                       | Fed. Spec. GGG-W-636 E |
| Legering                  | HPQ® højtydende stål   |
| Overflade                 | forkromet              |
| Ringposition              | 15 °                   |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 40572828            |
| GTIN                   | 4018754020676       |
| Vægt (g)               | 42 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.2205 dm3          |
| Pakkestandard          | 10                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 135                 |
| Bredde mm (IFS)        | 24                  |
| Højde mm (IFS)         | 12                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,420               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,003               |
| Længde (pakket, mm)    | 140                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 45                  |
| Højde (pakket, mm)     | 35                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                              | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 40571616 | 130a 1/4                        | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1/4 L.105mm   | 4018754020621 |
| 40571818 | 130a 9/32                       | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9/32 L.110mm  | 4018754020638 |
| 40572020 | 130a 5/16                       | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 5/16 L.115mm  | 4018754020645 |
| 40572222 | 130a 11/32                      | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 11/32 L.120mm | 4018754020652 |
| 40572424 | 130a 3/8                        | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 3/8 L.125mm   | 4018754020669 |
| 40572828 | 130a 7/16                       | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7/16 L.135mm  | 4018754020676 |
| 40573232 | 130a 1/2                        | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 1/2 L.150mm   | 4018754020683 |
| 40573434 | 130a 9/16                       | Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9/16 L.165mm  | 4018754020690 |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal