



## Drehmomentschraubendreher-Garnitur

### TORSIOTRONIC® 10/29

Art.-Nr. 96510000  
GTIN 4018754323289  
Modell TORSIOTRONIC 10/29



#### Bezeichnung.

Drehmomentschraubendreher-Garnitur Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 St.

#### Eigenschaften.

#### Top-Features Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC®

- elektromechanisch anzeigend und auslösend
- Rechts- und Linksanzug
- optisches, akustisches und haptisches Doppel-Stopp-Signal
- mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) und integrierter Ratschenfunktion mit 80 Zähnen, Arbeitswinkel von 4,5° zur Aufnahme von 1/4" Steckschlüsseinsätzen
- nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments, das Überziehen der Schraube ist ausgeschlossen
- helles und batterieschonendes OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
- optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
- unterstützte Sprachen: DE, EN, IT, FR, ES
- speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
- kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
- drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- Schraubfälle und Ablaufpläne parametrierbar
- mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4" Quergriffs
- Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- die GEN3-Version kann den Akku extern oder im eingebauten Zustand über das Micro-USB-Kabel laden
- lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus
- Akkus sind schnell und bequem zu wechseln
- Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481
- mit 2-Komponenten-Griff
- patentiert

- im stabilen Kunststoffkasten
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung 4 %**

**Inhalt 29-teilig:**

1 Elektromechanischer Drehmomentschraubendreher 1/4" Nr. **TORSIOTRONIC® 10**:  
Messbereich: 100-1000 cN·m  
8 Steckschlüsseinsätze mit Sechskant 1/4" Nr. **40**: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm  
3 Bits Kreuzschlitz 1/4" Nr. **PH 1221-1223**: PH1; PH2, PH3  
3 Bits Kreuzschlitz 1/4" Nr. **PZ 1221-1223**: PZ1; PZ2, PZ3  
4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" Nr. **44K**: 3; 4; 5; 6 mm  
5 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" Nr. **44KTX**: T8; T9; T10; T15; T20  
5 Schraubendrehereinsätze TORX® mit Bohrung 1/4" Nr. **44 KTXB**: T8; T9; T10; T15; T20  
+ stabiler Kunststoffkasten, Software SensoMaster 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10), Isolationsscheibe, Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



### 2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	29 St.
Akku-Typ	Lithium 3,6V, Typ 18650
Breite mm (b)	227 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Höhe mm (h)	70 mm
Länge mm (L)	420 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	420
Breite mm (IFS)	227
Höhe mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	420
Breite (verpackt, mm)	227
Höhe (verpackt, mm)	70
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	6.6738 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96510000
Gewicht (brutto, kg)	2,000
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323289

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2000 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96510000	TORSIOTRONIC 10/29	Drehmomentschraubendreher- Garnitur Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 St.	4018754323289

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal