



## Cable en espiral

**7752**

Núm. art. **52110052**  
 GTIN **4018754155392**  
 Modelo **SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X  
 KLINKE 7752**

**Designación.** Cables espirales L. 2m

**Descripción.**

- conexión entre el captador de valores medidos y el display o adaptador USB
- con conector jack en cada lado, acodado a 90°

## Ventajas.

Conexión entre el sensor de medición y el dispositivo de visualización o el adaptador USB

## Atributos técnicos.

L [m] 2 m

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	260
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	14
RAEE/Ley eléctrica	Kl. Geräte der ITK
Longitud (empaquetada, mm)	260
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	14
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	0.182 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	52110052
Peso (bruto, kg)	0,030
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754155392
País de origen AWR	OHNE
Región de origen	Ausländischer Ursprung

Customs tariff no. 85444290

Norma de embalaje 1

Peso 35 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Cables espirales L. 2m	4018754155392

## Código GTIN.



## Accesorios.



52100050  
Dispositivo de  
visualización para la  
visualización del par



96521021  
Transductor



96521000  
Transductor



96521026  
Transductor



96521022  
Transductor



96521023  
Transductor



96522023  
Transductor



96521028  
Transductor



96521029  
Transductor

