



Calibración de fábrica

WKS

Núm. art. **58950001**
Modelo **WKS BIS 400 NM**

| | |
|---------------------|--|
| Designación. | Calibrado en fábrica |
| Descripción. | <ul style="list-style-type: none"> • Para llave dinamométrica |

Tecnologías y prestaciones.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.

Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Tightening direction | derecha |
| Rango de medición N·m | 1-400 N·m |

Datos logísticos.

| | |
|---|-----------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 210 |
| Anchura mm (IFS) | 20 |
| Altura mm (IFS) | 20 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 210 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 20 |
| Altura en pulgadas | 20 |
| Volumen (envasado, dm³) | 0.084 dm ³ |
| Núm. art. | 58950001 |
| Peso (bruto, kg) | 0,005 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 49019900 |
| Norma de embalaje | 1 |

Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|----------------------|------|
| 58950002 | WKS 401-600 NM | Calibrado en fábrica | |
| 58950003 | WKS 601-1000 NM | Calibrado en fábrica | |
| 58950013 | WKS 1001-3000 NM | Calibrado en fábrica | |
| 58950016 | WKS BIS 400 NM LI/RE | Calibrado en fábrica | |
| 58950001 | WKS BIS 400 NM | Calibrado en fábrica | |
| 58950017 | WKS DMS -600 RL | Calibrado en fábrica | |
| 58950018 | WKS DMS -1000 RL | Calibrado en fábrica | |
| 58950019 | WKS DMS -3000 RL | Calibrado en fábrica | |