# **STAHLWILLE**○®



#### Juego de llaves combinadas

#### **OPEN BOX 13a**

Núm. art. 96404803

GTIN 4018754080861 Modelo **OPEN BOX 13a/8** 









Designación.

Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 pzs.

Descripción.

- Llaves de tuerca con sistema métrico, de igual anchura en planos, en estuche enrollable
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- lado de la mandíbula recto, lado del anillo con un ángulo de 15°.
- · diseño inteligente estable, delgado y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil en T doble
- superficie antideslizante y agradable para la piel gracias al acabado redondo de STAHLWILLE
- extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
- forjado en gota, endurecido y enfriado en un baño de aceite
- · Acero de aleación de cromo, cromado
- Robusta bolsa enrollable de poliéster con cierre de velcro
- Las inserciones de malla permiten ver la herramienta insertada
- protección segura de la herramienta con un espacio mínimo
- Logotipo de STAHLWILLE bordado

#### Contenido Juego de 8 piezas:

N° 13: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

### Ventajas.

Made in Germany – Juego de llaves de anillo OPEN BOX en caja de cartón, 8 pzs.-piezas, 7/16-7/8 mm, lado del anillo 15° acodado, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A,

El proceso de fabricación especial permite anillos en estrella con paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso

Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas





### Destacados de productos.



#### Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.



#### Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métricas, imperiales, largas, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas de tela, bolsas de herramientas enrollables o bandejas TCS.

### Tecnologías y prestaciones.



#### Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



#### Anillos de pared delgada


El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



#### Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

# Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Número de herramientas	8 pzs.	
Rango	7/16-7/8	
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A	
Contenido	7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"	
Posición de la boca	15 °	
Surface	cromado	
No.	13a/8	

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	270	
Anchura mm (IFS)	50	
Altura mm (IFS)	67	
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig	
Longitud (empaquetada, mm)	270	
Anchura (empaquetada, mm)	50	
Altura en pulgadas	67	
Volumen (envasado, dm3)	0.9045 dm3	
Núm. art.	96404803	
Peso (bruto, kg)	0,970	
Peso PAP (kg)	0,040	
Peso PVC (kg)	0,000	
GTIN	4018754080861	
País de origen AWR	GERMANY	
Región de origen	Nordrhein-Westfalen	
Customs tariff no.	82041100	
Norma de embalaje	1	
Peso	900 g	

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
96404803	OPEN BOX 13a/8	Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 pzs.	4018754080861
96404812	OPEN BOX 13a/10 KT	Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13a/10 KT 1/4-3/4 10 pzs.	4018754101979
96404804	OPEN BOX 13a/20	Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 pzs.	4018754080878

# Código GTIN.



## Fotos.

