

Prolongaciones Hi-Lok

414H



Núm. art. **11240012**
GTIN **4018754012510**
Modelo **414H-4**



Designación. 1/4 " für Automatiktexthe und BMEcat Extensión de llave de bloqueo Hi-Lok L.102mm

Descripción. • con sistema de enclavamiento como carraca núm. 415SGH N

Tecnologías y prestaciones.



HI-LOK™

Las fijaciones HI-LOK™ se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial. Nuestra carraca HI-LOK™ con guía de canal centrada para llaves hexagonales está diseñada para aplicaciones críticas de seguridad. El diseño sin tornillos minimiza el riesgo de FOD y garantiza conexiones robustas y resistentes a las vibraciones con una alta resistencia a la tracción.

Atributos técnicos.

| | |
|--|--------|
| Salida cuadradillo exterior (pulgadas) | 1/4 |
| Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | 1/4 " |
| d | 13 mm |
| Tam. | 4 |
| Longitud mm (L) | 102 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 102 |
| Anchura mm (IFS) | 13 |
| Altura mm (IFS) | 13 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 103 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 14 |
| Altura en pulgadas | 14 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.020188 dm3 |
| Núm. art. | 11240012 |
| Peso (bruto, kg) | 0,049 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Peso PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754012510 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82042000 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 49 g |

Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|-----------------|---|---------------|
| 11240011 | 414H-2 | 1/4 " für Automatiktexe und BMEcat Extensión de llave de bloqueo Hi-Lok L.54mm | 4018754012503 |
| 11240012 | 414H-4 | 1/4 " für Automatiktexe und BMEcat Extensión de llave de bloqueo Hi-Lok L.102mm | 4018754012510 |
| 11240013 | 414H-6 | 1/4 " für Automatiktexe und BMEcat Extensión de llave de bloqueo Hi-Lok L.152mm | 4018754012527 |

Código GTIN.

