



Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL®, metrisch, tief gekröpft

StahlwilleSTABIL® 20

Art.-Nr. 41041617

GTIN 4018754020942

Modell StahlwilleSTABIL 20 16 x 17



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.255mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- tief gekröpft
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel, tief gekröpft, mit metrischen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| a1 | 11 mm |
| a2 | 12 mm |
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive |
| d1 | 23,9 mm |
| d2 | 25,3 mm |
| Länge mm (L) | 255 mm |
| Legierung | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Oberfläche | verchromt |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 16 mm |
| Ringstellung | 75 ° |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 17 mm |
| t | 27 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 266 |
| Breite mm (IFS) | 27 |
| Höhe mm (IFS) | 32 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 290 |
| Breite (verpackt, mm) | 100 |
| Höhe (verpackt, mm) | 57 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.653 dm3 |
| Art.-Nr. | 41041617 |
| Gewicht (brutto, kg) | 1,810 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,014 |
| GTIN | 4018754020942 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |

Packnorm

10

Gewicht (g)

181 g

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|--------------------------------|--|---------------|
| 41040607 | StahlwilleSTABIL 20 6 x 7 | Doppelringschlüssel SW 6 x 7 mm L.165mm | 4018754020782 |
| 41040809 | StahlwilleSTABIL 20 8 x 9 | Doppelringschlüssel SW 8 x 9 mm L.180mm | 4018754020805 |
| 41040810 | StahlwilleSTABIL 20 8 x 10 | Doppelringschlüssel SW 8 x 10 mm L.180mm | 4018754020812 |
| 41041011 | StahlwilleSTABIL 20 10 x 11 | Doppelringschlüssel SW 10 x 11 mm L.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | StahlwilleSTABIL 20 10 x 13 | Doppelringschlüssel SW 10 x 13 mm L.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | StahlwilleSTABIL 20 12 x 13 | Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | StahlwilleSTABIL 20 13 x 17 | Doppelringschlüssel SW 13 x 17 mm L.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | StahlwilleSTABIL 20 14 x 15 | Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.245mm | 4018754020928 |
| 41041617 | StahlwilleSTABIL 20 16 x 17 | Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | StahlwilleSTABIL 20 17 x 19 | Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | StahlwilleSTABIL 20 18 x 19 | Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | StahlwilleSTABIL 20 18 x 21 | Doppelringschlüssel SW 18 x 21 mm L.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | StahlwilleSTABIL 20 19 x 22 | Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | StahlwilleSTABIL 20 20 x 22 | Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | StahlwilleSTABIL 20 21 x 23 | Doppelringschlüssel SW 21 x 23 mm L.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | StahlwilleSTABIL 20 21 x 24 | Doppelringschlüssel SW 21 x 24 mm L.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | StahlwilleSTABIL 20 22 x 24 | Doppelringschlüssel SW 22 x 24 mm L.330mm | 4018754021055 |
| 41042426 | StahlwilleSTABIL 20 24 x 26 | Doppelringschlüssel SW 24 x 26 mm L.330mm | 4018754021062 |
| 41042427 | StahlwilleSTABIL 20 24 x 27 | Doppelringschlüssel SW 24 x 27 mm L.330mm | 4018754021079 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|--|---------------|
| 41042528 | StahlwilleSTABIL 20 25 x 28 | Doppelringschlüssel SW 25 x 28 mm L.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | StahlwilleSTABIL 20 27 x 30 | Doppelringschlüssel SW 27 x 30 mm L.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | StahlwilleSTABIL 20 27 x 32 | Doppelringschlüssel SW 27 x 32 mm L.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | StahlwilleSTABIL 20 30 x 32 | Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | StahlwilleSTABIL 20 30 x 34 | Doppelringschlüssel SW 30 x 34 mm L.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | StahlwilleSTABIL 20 36 x 41 | Doppelringschlüssel SW 36 x 41 mm L.440mm | 4018754021185 |
| 41044650 | StahlwilleSTABIL 20 46 x 50 | Doppelringschlüssel SW 46 x 50 mm L.535mm | 4018754021208 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal