

Carraca articulada QR de dentado fino

452QR

Núm. art. 12261010
GTIN 4018754286379
Modelo 452QR



Designación.

Carraca dentada articulada QR 3/8 RSW4.5° L.300mm

Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- con empuñadura de 2 componentes
- mango articulado hacia arriba y hacia abajo unos 90°, se enclava y se inmoviliza en las siguientes posiciones:
 - #-; recta
 - #-; 30° hacia arriba
 - #-; 60° hacia arriba
 - #-; 30° hacia abajo
- liberación del bloqueo mediante un botón en la zona del mango
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- diseño registrado

Ventajas.

reversible

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.

Atributos técnicos.

a	14,5 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/8
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	28.2 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	300 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	300
Anchura mm (IFS)	30
Altura mm (IFS)	30
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	350
Anchura (empaquetada, mm)	35
Altura en pulgadas	35
Volumen (envasado, dm ³)	0.42875 dm ³
Núm. art.	12261010
Peso (bruto, kg)	0,366
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754286379
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	350 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
12261010	452QR	Carraca dentada articulada QR 3/8 RSW4.5° L.300mm	4018754286379

Código GTIN.



Accesorios.



02501024
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501028
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501032
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501034
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501036
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501038
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501040
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501042
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



12180026
Soporte de puntas



02501044
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501046
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



12180030
Soporte de puntas



02501048
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501050
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501052
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501054
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501056
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501058
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501060
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



02501062
Llave de vaso Crowfoot
Heavy-Duty



12030001
Reductor



12030003
Elemento ampliador

Fotos.

