



## Elektromechanische Drehmomentschraubendreher

### TORSIOTRONIC 1,2

Art.-Nr. **96510712**  
GTIN **4018754299393**  
Modell **TORSIOTRONIC 1,2**



#### Bezeichnung.

Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 1,2 Mess-B. 12-120 cN·m 1/4 "

#### Eigenschaften.

- elektromechanisch anzeigend und auslösend
- Rechts- und Linksanzug
- optisches, akustisches und haptisches Doppel-Stopp-Signal
- mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) und integrierter Ratschenfunktion mit 80 Zähnen, Arbeitswinkel von 4,5° zur Aufnahme von 1/4" Steckschlüsseinsätzen
- nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments, das Überziehen der Schraube ist ausgeschlossen
- helles und batterieschonendes OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
- optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
- unterstützte Sprachen: DE, EN, IT, FR, ES
- speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
- kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
- drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- Schraubfälle und Ablaufpläne parametrierbar
- mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4" Quergriffs
- Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- im Lieferumfang enthalten: Software SensoMaster 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10), Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481
- die GEN3-Version kann den Akku extern oder im eingebauten Zustand über das Micro-USB-Kabel laden
- lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus
- Akkus sind schnell und bequem zu wechseln
- Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481
- mit 2-Komponenten-Griff

- patentiert
- im stabilen Kunststoffkasten
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung 4 %**

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

## Technische Attribute.

Messbereich N·m	0,12-1,2 N·m
Messbereich cN·m	12-120 cN·m
Messbereich ft·lb	0,08-0,885 ft·lb
Messbereich in·lb	1,06-10,7 in·lb
Messbereich in·oz	16,9-169,9 in·oz
Akku-Typ	Lithium 3,6V, Typ 18650
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Innensechskant [zoll]	1/4 "
Länge mm (L)	317 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	415
Breite mm (IFS)	228
Höhe mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	415
Breite (verpackt, mm)	228
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	6.1503 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96510712
Gewicht (brutto, kg)	1,642
Gewicht PAP (kg)	0,150
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299393
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	569 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 1,2 Mess-B. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299393

96510730	TORSIOTRONIC 3	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 3 Mess-B. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 6 Mess-B. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 10 Mess-B. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 1,2 no battery Mess-B. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 3 no battery Mess-B. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 6 no battery Mess-B. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC 10 no battery Mess-B. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299423

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



54100062  
Ladegerät Lithium 2

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal