

## Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®, zöllig

### StahlwilleSTABIL® 20a

Art.-Nr. **96414405**  
GTIN **4018754081165**  
Modell **StahlwilleSTABIL 20a/10**



**Bezeichnung.** Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 St.

- Eigenschaften.**
- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
  - tief gekröpft, Aufgewinkel 75°
  - stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  - enorm belastbar und langlebig
  - hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  - griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  - im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  - Chrome Alloy Steel, verchromt
  - in Kartonverpackung

## Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	10 St.
Bereich	1/4x5/16-7/8x15/16
Inhalt	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 7/8 x 15/16"
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Modell-Nr.	20a/10
Oberfläche	verchromt

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	390
Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	390
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	1.56 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96414405
Gewicht (brutto, kg)	2,200
Gewicht PAP (kg)	0,090
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754081165
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100

Packnorm 1  
Gewicht (g) 2200 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96414402	StahlwilleSTABIL 20a/6	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20a/6 1/4x5/16-7/8x15/16 6 St.	4018754081158
96414405	StahlwilleSTABIL 20a/10	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20a/10 1/4x5/16-7/8x15/16 10 St.	4018754081165

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal