



#### **OPEN RING 24a**

Art.-Nr. 41484048

GTIN **4018754022892** 

Modell OPEN RING 24a 3/4 x 1









Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm

Eigenschaften.

- zöllige, ungleiche Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- · Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- · enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

### Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



#### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

# Technische Zeichnung.



## **Technische Attribute.**

a1	13 mm	
a2	16 mm	
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS- Drive	
d1	33 mm	
d2	40,2 mm	
DIN	DIN 3118 / ISO 3318	
Länge mm (L)	232 mm	
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt	
m1	15,8 mm	
m2	19 mm	
Oberfläche	verchromt	
Ringstellung	10 °	
Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/4 "	
Schlüsselweite 2 [Zoll] 1 "		

# Logistikdaten.

233	
42	
20	
nicht ear-pflichtig	
240	
77	
43	
0.79464 dm3	
41484048	
0,995	
0,000	
0,014	
4018754022892	
GERMANY	
Nordrhein-Westfalen	
82041100	
5	
199 g	

### Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885

41484048 OPEN RING 24a 3/4 x 1

Doppelringschlüssel offen abgew. SW  $3/4 \times 1$  " L.232mm

4018754022892

GTIN-Code.

