



Drehmomentschraubendreher-Garnitur

TORSIOTRONIC® 10/29

Art.-Nr. 96510000
GTIN 4018754323289
Modell TORSIOTRONIC 10/29



Bezeichnung.

Drehmomentschraubendreher-Garnitur Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 St.

Eigenschaften.

Top-Features Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC®

- elektromechanisch anzeigend und auslösend
- Rechts- und Linksanzug
- optisches, akustisches und haptisches Doppel-Stopp-Signal
- mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) und integrierter Ratschenfunktion mit 80 Zähnen, Arbeitswinkel von 4,5° zur Aufnahme von 1/4" Steckschlüsseinsätzen
- nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments, das Überziehen der Schraube ist ausgeschlossen
- helles und batterieschonendes OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
- optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
- unterstützte Sprachen: DE, EN, IT, FR, ES
- speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
- kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
- drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- Schraubfälle und Ablaufpläne parametrierbar
- mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4" Quergriffs
- Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- die GEN3-Version kann den Akku extern oder im eingebauten Zustand über das Micro-USB-Kabel laden
- lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus
- Akkus sind schnell und bequem zu wechseln
- Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481
- mit 2-Komponenten-Griff
- patentiert

- im stabilen Kunststoffkasten
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017

• **Anzeigeabweichung 4 %**

Inhalt 29-teilig:

1 Elektromechanischer Drehmomentschraubendreher 1/4" **Nr. TORSIOTRONIC® 10:**

Messbereich: 100-1000 cN·m

8 Steckschlüsseinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40:** 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

3 Bits Kreuzschlitz 1/4" **Nr. PH 1221-1223:** PH1; PH2, PH3

3 Bits Kreuzschlitz 1/4" **Nr. PZ 1221-1223:** PZ1; PZ2, PZ3

4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K:** 3; 4; 5; 6 mm

5 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX:** T8; T9; T10; T15; T20

5 Schraubendrehereinsätze TORX® mit Bohrung 1/4" **Nr. 44 KTXB:** T8; T9; T10; T15; T20

+ stabiler Kunststoffkasten, Software SensoMaster 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10), Isolationsscheibe, Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

Technische Attribute.

Messbereich N·m	1-10 N·m
Messbereich cN·m	100-1000 cN·m
Messbereich ft·lb	0,7-7,3 ft·lb
Messbereich in·lb	8,8-88,5 in·lb
Messbereich in·oz	141-1417 in·oz
Anzahl Werkzeuge	29 St.
Akku-Typ	Lithium 3,6 V Typ 18650
Breite mm (b)	227 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Höhe mm (h)	70 mm
Länge mm (L)	420 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	420
Breite mm (IFS)	227
Höhe mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	420
Breite (verpackt, mm)	227
Höhe (verpackt, mm)	70
Volumen (verpackt, dm3)	6.6738 dm3
Art.-Nr.	96510000
Gewicht (brutto, kg)	2,000
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323289

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96510000	TORSIOTRONIC 10/29	Drehmomentschraubendreher- Garnitur Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 St.	4018754323289

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal