

Clé dynamométrique MANOSKOP®

721 Quick



Réf. n° **50204005**
 GTIN **4018754268917**
 Modèle **721/5 QUICK**



Désignation.

Clé dynamométrique 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm

Propriétés.

- À déclenchement
- Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage
- Affichage instantané en contrôlant le levier de blocage à actionner légèrement
- Élément de réglage antidérapant, de forme ergonomique avec des renforcements pour le pouce
- Loupe intégrée à la fenêtre de lecture
- Poignée optimisée pour un travail sans fatigue
- Double signal d'arrêt
- Double échelle N·m/ft·lb
- La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration.
- Protection de toutes les pièces sensibles grâce au boîtier solide en tube d'acier
- Le calibrage au moyen du dispositif de calibrage perfectControl® réf. 7794 ou de l'unité de calibrage réf. 7706. Le cas échéant
- Réajustement sans démontage.
- Certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 **Écart d'affichage ± 4 %**

Avantages.

Made in Germany – Clé dynamométrique STAHLWILLE à déclenchement, cliquet de verrouillage muni d'un carré mâle traversant, longueur, Länge 352 mm, avec un certificat de calibrage (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005.

Réglage précis et rapide du couple.

Système de déclenchement breveté, à faible usure avec barre de flexion.

Une nouvelle sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement n'occasionnent aucun dommage sur la clé dynamométrique.

Points forts du produit.



Réglage rapide.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce - pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.

Le réglage ne nécessite pas de démontage.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.



Technologies et caractéristiques.



Certificat de calibration usine (calibration ISO)


Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Graduation de l'échelle ft-lb	1 ft-lb
Graduation de l'échelle N-m	2 N-m
Plage de mesure N-m	6-50 N-m

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	352
Largeur	40
Hauteur mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Plage de mesure ft-lb	5-36 ft-lb	Longueur (emballé, mm)	370
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/8	Largeur (emballé, mm)	45
Nombre de dents	30	Hauteur (emballé, mm)	50
b1	28 mm	Volume (emballé, dm ³)	0.8325 dm ³
b2	27,5 mm	Réf. n°	50204005
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Poids (brut, kg)	0,960
Dim.	5	Poids PAP (kg)	0,000
Hauteur mm (h1)	23 mm	Poids PVC (kg)	0,000
Hauteur mm (h2)	14,5 mm	GTIN	4018754268917
Longueur mm (L)	352 mm	Pays d'origine AWR	GERMANY
Longueur fonctionnelle	293 mm	Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Valore di gamma inferiore N·m	6 N·m	Position tarifaire	82041100
Valeur nominale N·m	50 N·m	Emballage	1
		Poids	880 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Clé dynamométrique 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

Code GTIN.



Accessoires.



81370002

Caisse en plastique,
vide

Pièce(s) de rechange pour.



59191005

Jeu de pièces
détachées pour cliquet

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal