



Doppelringschlüssel-Sätze StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 21

Art.-Nr. **96410501**
GTIN **4018754081004**
Modell **StahlwilleSTABIL 21/10**



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 21/10 6x7-30x32 10 St.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz mit metrischen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Die gerade Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	10 St.
Bereich	6x7-30x32
Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Modell-Nr.	21/10
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	335
Breite mm (IFS)	58
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	335
Breite (verpackt, mm)	58
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.48575 dm3
Art.-Nr.	96410501
Gewicht (brutto, kg)	0,975
Gewicht PAP (kg)	0,066
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754081004
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	943 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96410503	StahlwilleSTABIL 21/7	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 21/7 8x9-20x22 7 St.	4018754081011

96410501

StahlwilleSTABIL
21/10

Doppelringschlüssel-Satz
StahlwilleSTABIL 21/10 6x7-30x32 10
St.

4018754081004

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal