



## installations d'étalonnage mécanique n° 7791, complètes

**7706**

Réf. n° **96521070**  
GTIN **4018754179152**  
Modèle **7706-10PC**



### Désignation.

Système de calibrage, complet

### Propriétés.

- mesure sans déplacement du point d'application de la force
- grâce à un système de transmission de force spécial, le dispositif d'étalonnage mécanique n° 7791 évite un déplacement du point d'application de la force pendant le processus d'étalonnage
- entraîné par le volant, le levier placé sous le rail de contrôle est déplacé linéairement par une broche
- le mouvement linéaire est transformé en un mouvement rotatif qui agit sur le capteur de mesure
- la clé dynamométrique à calibrer reste constamment dans sa position pendant toute la durée du calibrage
- de cette manière, les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la force sont évitées
- une douille à billes à faible frottement permet d'aligner automatiquement la clé dynamométrique sur le plan horizontal
- une autre douille à billes assure un appui sans frottement de la clé dynamométrique
- la réduction ainsi obtenue des forces transversales sur le capteur de mesure et du frottement sur le support de la clé dynamométrique entraîne une réduction des erreurs de mesure
- Brevets en cours d'homologation
- Inclus dans la livraison :
  - Capteur de mesure
  - Adaptateur carré
  - Adaptateur USB et câble pour la transmission des données de mesure à un ordinateur personnel
  - Logiciel de gestion pour les certificats d'étalonnage

### Avantages.

Mesure sans déplacement du point d'impact de la force

## Attributs techniques.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Largeur mm (b)  | 800 mm  |
| Hauteur mm (h)  | 520 mm  |
| Longueur mm (L) | 1200 mm |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 1200                |
| Largeur                | 800                 |
| Hauteur mm (IFS)       | 520                 |
| WEEE/ElektroG          | Großgeräte B2B      |
| Longueur (emballé, mm) | 1200                |
| Largeur (emballé, mm)  | 800                 |
| Hauteur (emballé, mm)  | 520                 |
| Volume (emballé, dm3)  | 499.2 dm3           |
| Réf. n°                | 96521070            |
| Poids (brut, kg)       | 75,600              |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754179152       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire     | 90318080            |
| Emballage              | 1                   |
| Poids                  | 75600 g             |

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN          |
|----------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 96521068 | 7706-8PC           | Système de calibrage, complet     | 4018754179138 |
| 96521069 | 7706-9PC           | Système de calibrage, complet     | 4018754179145 |
| 96521070 | 7706-10PC          | Système de calibrage, complet     | 4018754179152 |
| 96521074 | 7706-11PC          | Système de calibrage, complet     | 4018754180967 |

## Code GTIN.



QUESTIONS

[illegible]