



Jeu de clés mixtes

OPEN BOX 13

Réf. n° **96400816**

GTIN **4018754122905**

Modèle **OPEN BOX 13/16**



Désignation.

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/16 7-24 16 pcs.

Propriétés.

- Clés mixtes avec ouverture identique aux deux extrémités
 - DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A
 - Côté œillet droit, côté anneau plié à 15°
 - Conception intelligente stable, affinée et légère
 - Forte résistance à la flexion grâce au profil IPN
 - Surface antidérapante, anti-allergique en raison de la finition polie STAHLWILLE
 - Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
 - Forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans le bain d'huile
 - Acier allié au chrome, chromé
 - dans un emballage carton
- 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm

Avantages.

Made in Germany - Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX en emballage carton, 16 pcs. pièces, 7-24 mm, côté anneau 15° angles, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome Alloy Steel.

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Surface antidérapante

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



Une solution pour chaque situation.

Nos clés mixtes sont disponibles en différentes versions (métrique, impériale, longue, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des sacs en textile, des sacoches enroulables ou des inserts TCS.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	16 pcs.
Plage	7-24
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Contenu	7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel
Position de la mâchoire	15 °
N° de modèle	13/16
Surface	chromé

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	280
Largeur mm (IFS)	100
Hauteur mm (IFS)	44
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	280
Largeur (emballé, mm)	100
Hauteur (emballé, mm)	44
Volume (emballé, dm3)	1.232 dm3
Réf. n°	96400816
Poids (brut, kg)	1,630
Poids PAP (kg)	0,066
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754122905
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Emballage	1
Position tarifaire	82041100
Poids (g)	1620 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96400809	OPEN BOX 13/5	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/5 8-19 5 pcs.	4018754323265
96400808	OPEN BOX 13/10	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/10 8-19 10 pcs.	4018754080649
96400816	OPEN BOX 13/16	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX OPEN BOX 13/16 7-24 16 pcs.	4018754122905

96400805

OPEN BOX 13/26

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN BOX
OPEN BOX 13/26 6-32 26 pcs.

4018754080618

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal