

Pince à pompe à eau

6551



Réf. n° **65516240**
GTIN **4018754037971**
Modèle **6551 6 240**

Désignation.

Pince multiprise Ouverture de la mâchoire.34mm Lg.240mm Tête laquée noir, mâchoire polie

Propriétés.

- DIN ISO 8976 (n° 207 c)
- avec articulation traversante et évidement
- réglable en plusieurs positions
- Protection contre le serrage
- Chrome-Vanadium

Avantages.

DIN ISO 8976 (n° 207 c)

Points forts du produit.



**PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**

Chaque action est parfaitement exécutée.

Pour un travail précis et une préhension puissante-Pince STAHLWILLE avec poignée antidérapante. Les poignées confortables avec une structure de surface rugueuse permettent un travail sûr et peu fatigant, même avec les mains sales.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**Ajustement rapide et flexible.**

L'adaptation à la pièce à usiner est obtenue par un réglage précis et rapide en plusieurs étapes de l'axe de pivotement. Le réglage s'effectue rapidement et facilement à l'aide d'un bouton-poussoir, ce qui permet une utilisation flexible de cette pince à pompe. Une protection anti-pincement intégrée empêche les blessures par écrasement.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**Particulièrement durable et résistante.**

Fabriquées en Chrome Alloy Steel de haute qualité, forgées et trempées à l'huile, les pinces sanitaires répondent aux normes les plus strictes en matière de robustesse et de durabilité. La denture des mâchoires trempée par induction confère à l'outil une dureté et une résistance à l'usure supplémentaires.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**Une prise en main sûre et un maniement confortable.**

Les leviers d'actionnement ergonomiques sont revêtus d'un plastique antidérapant à surface rugueuse. Les pinces sont ainsi confortables à tenir et permettent un travail sans fatigue, même avec les mains sales. La protection intégrée de la pince étou protège efficacement contre les blessures par écrasement.

PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**Grande stabilité.**

Le raccord coulissant avec double appui garantit une stabilité exceptionnelle et une durée de vie particulièrement longue, même en cas de sollicitations élevées.

Attributs techniques.

DIN	DIN ISO 8976
Poignées	laquées noir, cadre poli, revêtement plastique
Tête	laquée noir, mâchoire polie
Longueur mm (L)	240 mm
Alliage	Acier au chrome-vanadium
Ouverture de bouche max.	34 mm
Réglage de la largeur d'ouverture	7x

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	224
Largeur mm (IFS)	15
Hauteur mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	224
Largeur (emballé, mm)	15
Hauteur (emballé, mm)	50
Volume (emballé, dm ³)	0.168 dm ³
Réf. n°	65516240
Poids (brut, kg)	0,315
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006

GTIN	4018754037971
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82032000
Emballage	1
Poids (g)	320 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
65516175	6551 6 175	Pince multiprise Ouverture de la mâchoire.24mm Lg.175mm Tête laquée noir, machoire polie	4018754206353
65516240	6551 6 240	Pince multiprise Ouverture de la mâchoire.34mm Lg.240mm Tête laquée noir, machoire polie	4018754037971
65516300	6551 6 300	Pince multiprise Ouverture de la mâchoire.45mm Lg.300mm Tête laquée noir, machoire polie	4018754170135

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal