



Règle

13112 2M



Réf. n° 77470003
GTIN 4018754353132
Modèle 13112 2M

Désignation.

Règle Lg.2m

Propriétés.

- classe de précision III
- double échelle
- mécanisme de pliage en acier trempé
- tige flexible résistante à la saleté pour une tension élevée
- verrouillage d'angle à 90° sur tous les maillons
- 2 affichages à 180° sur chaque maillon
- résistant à l'eau, résistant aux rayures
- marquage CE
- pvc renforcé fibres de verre, peint en noir

Avantages.

Balance professionnelle avec échelle recto verso gravée (cm/mm), idéale pour le DIY.

Les articulations à ressort offrent un verrouillage à 90° stable avec une tension égale sur tous les maillons.

La balance résiste à l'eau, aux rayures et aux marques pour une durée de vie élevée, même dans des conditions d'usage difficiles.

Chaque maillon est doté d'un double indicateur d'angle à 180° pour un alignement précis.

Grâce à sa grande taille, l'échelle est facile à lire sous tous les angles et même à distance.

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

La lampe-stylo LED extrêmement lumineuse n° 13126-1 est très durable, certifiée ATEX pour la zone 1 et même étanche selon IP68. Grâce à son rendement lumineux de 77 lumens, vous serez toujours bien éclairé.

Lorsqu'il s'agit d'aligner des composants, notre coupe-treillis avec ses indicateurs d'angle en double (45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° et 135°) sur chaque maillon permet de gagner un temps considérable. Vous obtenez ainsi en un tour de main l'angle de travail optimal, sans mesures ni calculs fastidieux.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Joint résistant à l'usure.

Notre coupe-treillis est équipé d'une articulation à tige à ressort résistante à l'usure, sans jeu et résistante à la saleté. Cela garantit une tension constante et robuste sur toutes les liaisons pour une précision optimale, même lors de la mesure de hauteurs ou de travaux en hauteur.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Facile à lire.

Notre coupe-treillis de classe de précision III offre des résultats précis et une grande fiabilité. L'échelle duplex profondément gravée en blanc brillant sur fond noir mat, combinée à une numérotation généreuse, garantit une lisibilité optimale et des mesures précises.

Attributs techniques.

Largeur mm (b)	36 mm
Hauteur mm (h)	16 mm
L (m)	2 m

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	235
Largeur mm (IFS)	31
Hauteur mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	235
Largeur (emballé, mm)	31
Hauteur (emballé, mm)	15
Volume (emballé, dm3)	0.109275 dm3
Réf. n°	77470003
Poids (brut, kg)	0,750
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754353132
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung

Position tarifaire	90178010
Emballage	5
Poids (g)	105 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
77470003	13112 2M	Règle Lg.2m	4018754353132

Code GTIN.



Images.

