



Mini-pince multiprise

6515



Réf. n° **65156125**
GTIN **4018754281251**
Modèle **6515**

Désignation.

Mini-pince multiprise Lg.125mm Ouverture de la mâchoire.25mm Tête laquée noir, polie

Propriétés.

- modèle compact avec tête fine pour une utilisation dans des espaces de travail restreints
- autobloquant sur la pièce à usiner, sans effort et antidérapant
- articulation coulissante traversante avec double support
- réglage facile grâce au trou d'arrêt
- denture à mâchoires trempée par induction pour une stabilité dimensionnelle et une longévité exceptionnelles
- protection anti-pincement pour éviter les blessures par écrasement
- Manches avec revêtement plastique
- Chrome Alloy Steel, forgé et trempé à l'huile
- DIN ISO 8976

Avantages.

avec articulation traversante

L'articulation coulissante allongée avec double support assure une grande capacité de charge.

Pour une meilleure ergonomie et une sécurité accrue, la pince est équipée d'un revêtement plastique antidérapant et d'une protection anti-blocage intégrée.

Avec 4 réglages rapides pour une adaptation facile aux pièces d'un diamètre allant jusqu'à 25 mm.

La denture à mâchoires trempée par induction garantit une prise sûre, ce qui minimise l'abrasion.

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Chaque action est parfaitement exécutée.

Pour un travail précis et une préhension puissante-Pince STAHLWILLE avec poignée antidérapante. Les poignées confortables avec une structure de surface rugueuse permettent un travail sûr et peu fatigant, même avec les mains sales.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Conception compacte pour les espaces de travail restreints.

La version compacte avec une tête fine permet un travail précis même dans les espaces restreints. Grâce à leur conception étroite, les pinces sanitaires sont idéales pour les endroits difficiles d'accès et sont également faciles à ranger.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Réglage rapide et précis à 4 positions.

Le réglage pratique du trou de serrure permet une adaptation rapide et facile à différentes tailles de pièces. Le réglage en 4 étapes est simple et sûr, sans mécanisme supplémentaire.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Particulièrement durable et résistante.

Fabriquées en Chrome Alloy Steel de haute qualité, forgées et trempées à l'huile, les pinces sanitaires répondent aux normes les plus strictes en matière de robustesse et de durabilité. La denture des mâchoires trempée par induction confère à l'outil une dureté et une résistance à l'usure supplémentaires.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Une prise en main sûre et un maniement confortable.

Les leviers d'actionnement ergonomiques sont revêtus d'un plastique antidérapant à surface rugueuse. Les pinces sont ainsi confortables à tenir et permettent un travail sans fatigue, même avec les mains sales. La protection intégrée de la pince étau protège efficacement contre les blessures par écrasement.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Grande stabilité.

Le raccord coulissant avec double appui garantit une stabilité exceptionnelle et une durée de vie particulièrement longue, même en cas de sollicitations élevées.

Attributs techniques.

Poignées	revêtement plastique à surface rugueuse
Tête	laquée noir, polie
Longueur mm (L)	125 mm
Alliage	Acier au chrome-vanadium
Ouverture de bouche max.	25 mm
Réglage de la largeur d'ouverture	4x

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	135
Largeur mm (IFS)	34
Hauteur mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	136
Largeur (emballé, mm)	35
Hauteur (emballé, mm)	12
Volume (emballé, dm3)	0.05712 dm3
Réf. n°	65156125
Poids (brut, kg)	0,110
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754281251
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
Position tarifaire	82032000
Emballage	1
Poids (g)	118 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
65156125	6515	Mini-pince multiprise Lg.125mm Ouverture de la mâchoire.25mm Tête laquée noir, polie	4018754281251

Code GTIN.

