

Clé à cliquet à emmanchement 717

717

Réf. n° **58170110**
 GTIN **4018754348626**
 Modèle **717 10**



Désignation.

Embout à cliquet 10mm Porte Outil 9 x 12

Points forts du produit.



Clé à cliquet à denture fine.

Le haut niveau de précision est obtenu grâce à des capteurs de mesure plats et à une technologie embarquée permettant un traitement immédiat des données dans le capteur de mesure. Grâce à un amplificateur de mesure intégré, le contrôleur résiste aux moments de flexion et aux forces transversales.



Pour une utilisation dans des espaces confinés.

Cet adaptateur d'embout à cliquet annulaire permet un travail précis avec un angle de travail de seulement 5°. Grâce à sa conception mince, il convient particulièrement aux endroits étroits et difficiles d'accès où il n'est pas possible de faire de grands mouvements.



Commutation sûre.

Le haut niveau de précision est obtenu grâce à des capteurs de mesure plats et à une technologie embarquée permettant un traitement immédiat des données dans le capteur de mesure. Grâce à un amplificateur de mesure intégré, le contrôleur résiste aux moments de flexion et aux forces transversales.



Sécurité et solidité.

Le haut niveau de précision est obtenu grâce à des capteurs de mesure plats et à une technologie embarquée permettant un traitement immédiat des données dans le capteur de mesure. Grâce à un amplificateur de mesure intégré, le contrôleur résiste aux moments de flexion et aux forces transversales.


Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre de dents	72
Angle de travail	5 °
Largeur mm (b)	22 mm
Taille du porte-outil [carré femelle]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	7,6 mm
Alliage	HPQ® acier haute performance
Couple max.	58 N·m
S	42 mm
Ouverture [mm]	10 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	68
Largeur mm (IFS)	22
Hauteur mm (IFS)	17
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	74
Largeur (emballé, mm)	38
Hauteur (emballé, mm)	19
Volume (emballé, dm3)	0.053428 dm3
Réf. n°	58170110
Poids (brut, kg)	0,072
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348626
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids (g)	70 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
58170108	717 8	Embouts à cliquet 8mm Porte Outil9 x 12	4018754348619
58170110	717 10	Embouts à cliquet 10mm Porte Outil9 x 12	4018754348626
58170112	717 12	Embouts à cliquet 12mm Porte Outil9 x 12	4018754348411
58170113	717 13	Embouts à cliquet 13mm Porte Outil9 x 12	4018754348428
58170117	717 17	Embouts à cliquet 17mm Porte Outil9 x 12	4018754348435
58170119	717 19	Embouts à cliquet 19mm Porte Outil9 x 12	4018754348442
58170122	717 22	Embouts à cliquet 22mm Porte Outil9 x 12	4018754348510

Code GTIN.



Images.

