



Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX

775/50

Art.- 51060050
Nr.
GTIN 4018754141647
Modell 775/50 N
DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER



Bezeichnung.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775/50 6-kant 1/4"

Eigenschaften.

- auslösend
- für den kontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in·lb-Bereich
- für Einzel- und Serienanzüge
- Rechts- und Linksanzug
- mit 1/4" Innensechskant (F 6,3 DIN 3126 / ISO1173)
- über Mikrometerskala (Drehkala) stufenlos einstellbar
- Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
- angepasster Handgriff zur sicheren Übertragung des Drehmoments
- Einsteckwerkzeuge: alle Bits mit 1/4" Sechskant E 6,3, wie Kreuzschlitz, Schlitz, TORX®, Sechskant, POZIDRIV® Schrauben
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 6\%$**

Technologien und Leistungsmerkmale.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Skaleneinteilung cN·m	2,5 cN·m
Skaleneinteilung in·lb	- in·lb
Messbereich cN·m	100-500 cN·m
Abtriebssechskant innen (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Gr.	50
Innensechskant [zoll]	1/4 "
Länge mm (L)	205 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	202
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	295
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	55
Volumen (verpackt, dm3)	0.892375 dm3
Art.-Nr.	51060050
Gewicht (brutto, kg)	0,635
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754141647
Ursprungsland AWR	JAPAN
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82054000
Packnorm	1
Gewicht (g)	420 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775/3 6- kant 1/4"	4018754141623

51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775/12 6- kant 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775/30 6- kant 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775/50 6- kant 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775/100 6- kant 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775a/3 6- kant 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775a/12 6- kant 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775a/50 6- kant 1/4"	4018754142279

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal