



Pince multiprise VDE

6551 VDE

Réf. n° **65517250**
 GTIN **4018754338399**
 Modèle **6551 7 250 VDE**



Désignation.

Pince multiprise VDE W.35mm Lg.240mm

Propriétés.

- avec axe de jointure et évidement
- réglage rapide, 7 positions
- VDE isolée jusqu'à 1.000 V
- isolation selon la norme CEI 60900-CA 1.000 V / CC 1.000 V
- protection contre les blessures par pincement/écrasement
- finition chromée
- DIN ISO 8976 (N° 207 C)

Avantages.

DIN ISO 8976

Avec réglage rapide à 7 positions, fluide, par simple pression sur un bouton.

La mâchoire à denture fine saisit de manière fiable les objets de formes diverses et maintient fermement les écrous et les tubes.

L'isolation par immersion selon la norme DIN EN 60900 AC/1.000 V permet un travail protégé à des tensions admissibles allant jusqu'à 1.000 V.

Articulation coulissante avec évidement pour une ergonomie et une stabilité accrues pendant l'utilisation.

Attributs techniques.

DIN	DIN ISO 8976
Poignées	Isolation par trempage DIN EN 60900 AC/1.000 V
Tête	Chromé

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	246
Largeur mm (IFS)	72
Hauteur mm (IFS)	31
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	246

Longueur mm (L)	240 mm	Largeur (emballé, mm)	72
Alliage	Acier au chrome- vanadium	Hauteur (emballé, mm)	31
Ouverture de bouche max.	35 mm	Volume (emballé, dm3)	0.549072 dm3
Réglage de la largeur d'ouverture	7x	Réf. n°	65517250
		Poids (brut, kg)	0,390
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754338399
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82032000
		Emballage	1
		Poids (g)	390 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
65517250	6551 7 250 VDE	Pince multiprise VDE W.35mm Lg.240mm	4018754338399

Code GTIN.

