

## Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755



Art.-Nr. **50010010**  
GTIN **4018754031627**  
Modell **755/10**

### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 20-100N·m 9 x 12 mm L. 318mm

### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
- keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791)
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- besonders leichte Ausführung
- Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

### Technische Zeichnung.



### Technische Attribute.

Messbereich N·m 20-100 N·m

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 320

|  |             |                                |                     |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Messbereich ft-lb</b>                       | 15-74 ft-lb | <b>Breite mm (IFS)</b>         | 36                  |
| <b>Breite mm (b)</b>                           | 28 mm       | <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 30                  |
| <b>Gr.</b>                                     | 10          | <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
| <b>Größe Wkz.-Aufnahme<br/>[Innenvierkant]</b> | 9 x 12 mm   | <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 345                 |
| <b>Höhe mm (h)</b>                             | 24 mm       | <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 57                  |
| <b>Länge mm (L)</b>                            | 318 mm      | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 57                  |
| <b>LF</b>                                      | 289 mm      | <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 1.120905 dm3        |
| <b>MA N·m</b>                                  | 20 N·m      | <b>Art.-Nr.</b>                | 50010010            |
| <b>Nennwert N·m</b>                            | 100 N·m     | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,775               |
| <b>SF</b>                                      | 17,5 mm     | <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|  |             | <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,066               |
|  |             | <b>GTIN</b>                    | 4018754031627       |
|  |             | <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
|  |             | <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
|  |             | <b>Zolltarifnr.</b>            | 82041100            |
|  |             | <b>Packnorm</b>                | 1                   |
|  |             | <b>Gewicht (g)</b>             | 635 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung  | GTIN          |
|----------|------------------|--|---------------|
| 50010004 | 755/4            | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 4-40N·m 9 x 12 mm L. 201mm    | 4018754031603 |
| 50010010 | 755/10           | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 20-100N·m 9 x 12 mm L. 318mm  | 4018754031627 |
| 50010020 | 755/20           | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 40-200N·m 14 x 18 mm L. 457mm | 4018754031641 |
| 50010030 | 755/30           | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 60-300N·m 14 x 18 mm L. 609mm | 4018754031658 |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal