



Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP®

721Nf



Art.-Nr. 50200081

GTIN 4018754031979

Modell 721NF/80



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1050.5mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- mit fest eingebauter Knarre
- 30 Zähne
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Linksanzug durch umsteckbaren Vierkant
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
b1	46,5 mm
b2	76 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	80
Höhe mm (h)	42 mm
L1	- mm
Länge mm (L)	1050,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1100
Breite mm (IFS)	150
Höhe mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1180
Breite (verpackt, mm)	150
Höhe (verpackt, mm)	100
Volumen (verpackt, dm ³)	17.7 dm ³
Art.-Nr.	50200081
Gewicht (brutto, kg)	7,235
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,039
GTIN	4018754031979

LF	938 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
MA N·m	160 N·m	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Nennwert N·m	800 N·m	Zolltarifnr.	82041100
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	6380 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50200081	721NF/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1050.5mm	4018754031979
96502001	721NF/100	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 820mm	4018754081936

GTIN-Code.



Zubehör.



81231101
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



59191080
Knarren-Ersatzteil-
Satz

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal