≨STAHL**WILLE**()®



Steckschlüsseleinsätze metrisch, 1"

60

Art.-Nr. 06010060

GTIN **4018754009954**

Modell 60 60







Bezeichnung.

1 " Steckschlüsseleinsatz SW 60mm L.90mm

Eigenschaften.

- · Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS- Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
d1	78 mm
d2	48 mm
d3	53 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1
Länge mm (L)	90 mm
Schlüsselweite [mm]	60 mm
t1	40 mm
t2	56,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	90
Breite mm (IFS)	78
Höhe mm (IFS)	78
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	91
Breite (verpackt, mm)	79
Höhe (verpackt, mm)	79
Volumen (verpackt, dm3)	0.567931 dm3
ArtNr.	06010060
Gewicht (brutto, kg)	0,992
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754009954
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	992 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
06010030	60 30	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 34mm L.67mm	4018754009893

06010036	60 36	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 60mm L.90mm	4018754009954

GTIN-Code.

