



Sicherungsringzangen für Innenringe

6543



Art.-Nr. 65436103

GTIN 4018754333806

6543 J3 C Modell

Bezeichnung.

Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J3 f. 40-100 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- · Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5256 C

Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Logistikdaten.

DIN	DIN 5256 C	Tiefe mm (IFS)	228
für Sicherungsringe	40-100 mm	Breite mm (IFS)	58
Gr.	J3	Höhe mm (IFS)	15
Griffe	Kunststoff- Überzug mit gerauter Oberfläche	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Länge (verpackt, mm)	260
		Breite (verpackt, mm)	75
Kopf	poliert	Höhe (verpackt, mm)	18
Länge mm (L)	228 mm	Volumen (verpackt, dm3)	0.351 dm3
Spitzendurchmesser [mm]	2,3 mm	ArtNr.	65436103
		Gewicht (brutto, kg)	0,252
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333806
		Ursprungsland AWR	VIET NAM
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		Zolltarifnr.	82032000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	215 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65436100	6543 J0 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J0 f. 8-13 mm	4018754333776
65436101	6543 J1 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J1 f. 12-25 mm	4018754333783
65436102	6543 J2 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J2 f. 19-60 mm	4018754333790
65436103	6543 J3 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J3 f. 40-100 mm	4018754333806
65436104	6543 J4 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J4 f. 85-140 mm	4018754333813

GTIN-Code.



Bilder.

