




Werkskalibrierungen

WKS

Art.-Nr. **58950013**
Modell **WKS 1001 - 3000 Nm**

Bezeichnung.	Werkskalibrierung
Eigenschaften.	• für Drehmomentschlüssel

Technologien und Leistungsmerkmale.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Attribute.

Anzugsrichtung	rechts
Messbereich N·m	1001-3000 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1
Breite mm (IFS)	1
Höhe mm (IFS)	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1
Breite (verpackt, mm)	1
Höhe (verpackt, mm)	1
Volumen (verpackt, dm3)	1.0E-6 dm3
Art.-Nr.	58950013

Gewicht (brutto, kg)	0,001
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	49019900
Packnorm	1

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58950002	WKS 401 - 600 Nm	Werkskalibrierung	
58950003	WKS 601 - 1000 Nm	Werkskalibrierung	
58950013	WKS 1001 - 3000 Nm	Werkskalibrierung	
58950016	WKS bis 400 Nm Li/Re	Werkskalibrierung	
58950001	WKS bis 400 Nm	Werkskalibrierung	
58950017	WKS DMS -600 RL	Werkskalibrierung	
58950018	WKS DMS -1000 RL	Werkskalibrierung	
58950019	WKS DMS -3000 RL	Werkskalibrierung	

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal