



Gaffel-indstiksværktøj

731/40

Art. nr. **58214016**
GTIN **4018754033959**
Model **731/40 16**

Mærke.

Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	16 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	38 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58214016
GTIN	4018754033959
Vægt (g)	140 g
Volym (förpackad, dm3)	0.048026 dm3

Højde mm (h)	9 mm	Pakkestandard	1
S	25 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	59
		Bredde mm (IFS)	37
		Højde mm (IFS)	22
		Vægt (brutto, kg)	0,140
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		Længde (pakket, mm)	59
		Bredde (pakket, mm)	37
		Højde (pakket, mm)	22

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
58214013	731/40 13	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 13mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033928
58214014	731/40 14	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 14mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033935
58214015	731/40 15	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 15mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033942
58214016	731/40 16	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033959
58214017	731/40 17	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 17mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033966
58214018	731/40 18	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 18mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033973
58214019	731/40 19	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 19mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033980
58214021	731/40 21	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 21mm Værktøjshold.14 x 18	4018754033997
58214022	731/40 22	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 22mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034000
58214024	731/40 24	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 24mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034017
58214025	731/40 25	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 25mm Værktøjshold.14 x 18	4018754142170
58214027	731/40 27	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 27mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034024
58214030	731/40 30	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 30mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034031

58214032	731/40 32	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 32mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034048
58214034	731/40 34	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 34mm Værktøjshold.14 x 18	4018754094707
58214036	731/40 36	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 36mm Værktøjshold.14 x 18	4018754158270
58214038	731/40 38	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 38mm Værktøjshold.14 x 18	4018754158287
58214041	731/40 41	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 41mm Værktøjshold.14 x 18	4018754158294

GTIN-kode.



Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Messungen und Berechnungen für dieses Werkzeug sind im Handbuchs Blatt 1, Abschnitt 3, sowie für eine korrekte Drehmomenteinstellung einer geeigneten Anzeige. Bitte Druckwert einordnen.

Achtung! Prüfen Sie, ob die Anzeige mit den Messungen oder den Berechnungen übereinstimmt, falls die Berechnung des Drehmoments 1,5 Sekunden. Bei nicht übereinstimmenden Messungen muss die Anzeige (z.B. Druckwert) entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{dyn}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{dyn}}} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{dyn}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{dyn}} + S_{\text{eff}} + S_{\text{dyn}}}$$

M_{eff} = Effektivdrehmoment
 M_{dyn} = Dynamisches Drehmoment
 L_{eff} = Effektive Hebelarmlänge
 L_{dyn} = Dynamische Hebelarmlänge
 S_{eff} = Effektive Federhärte
 S_{dyn} = Dynamische Federhärte

$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{dyn}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{dyn}} + S_{\text{eff}} + S_{\text{dyn}}}$

M_{eff} = Effektivdrehmoment
 M_{dyn} = Dynamisches Drehmoment
 L_{eff} = Effektive Hebelarmlänge
 L_{dyn} = Dynamische Hebelarmlänge
 S_{eff} = Effektive Federhärte
 S_{dyn} = Dynamische Federhärte