



RingskraldenøglerOPEN BOX, metriske, lange

OPEN BOX 14



Art. nr. **40101515**
GTIN **4018754019236**
Model **OPEN BOX 14 15**



Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 15 L.215mm

Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Ekstra lang version til svært tilgængelige boltsamlinger og større kraftoverførsel
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive profil
- Ringende vinkelt 10°
- Forstærkning mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B

Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE
RingskraldenøglerOPEN BOX, metriske, lange , ringsiden
15 ° vinklet, .længde 215 mm, DIN 3113 Form B, Chrome
Alloy Steel, 40101515

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for
tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært
tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert
arbejde, selv med olieindsmurte hænder

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.

Teknologier og egenskaber.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	15 mm
Nøglestørrelse 2 [mm]	15 mm
Kæbeposition	15 °
Længde mm (L)	215 mm
Bredde mm (b)	31 mm
a1	7 mm

Logistiske data.

Art. nr.	40101515
GTIN	4018754019236
Vægt (g)	109 g
Volym (förpackad, dm3)	0.70525 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

a2	11 mm	Toldtarif nr.	82041100
d	21,4 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
DIN	DIN 3113 Form B	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Legering	Chrome Alloy Steel	Dybde mm (IFS)	215
Overflade	forkromet	Bredde mm (IFS)	31
t	13 mm	Højde mm (IFS)	15
Ringposition	10 °	Vægt (brutto, kg)	1,125
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,010
		Længde (pakket, mm)	217
		Bredde (pakket, mm)	65
		Højde (pakket, mm)	50

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)Betegnelse		GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 6 L.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7 L.135mm	4018754019151
40100808	OPEN BOX 14 8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 8 L.145mm	4018754019168
40100909	OPEN BOX 14 9	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9 L.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 10 L.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 11 L.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 12 L.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 13 L.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 14 L.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 15 L.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 16 L.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 17 L.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 18 L.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 19 L.265mm	4018754019274
40102020	OPEN BOX 14 20	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 20 L.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 21 L.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 22 L.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 24 L.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 27 L.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 30 L.415mm	4018754019373
40103232	OPEN BOX 14 32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 32 L.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 34 L.460mm	4018754019397

40103636	OPEN BOX 14 36	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 36 L.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 41 L.560mm	4018754019410

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal