



## OPEN RING dobbeltringnøgler, vinklede, metriske, tolvkantede

### OPEN RING 24



Art. nr. 41082224  
GTIN 4018754021994  
Model OPEN RING 24 22 x 24



#### Mærke.

Doppeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 22 x 24 L.245mm

#### Egenskaber.

- **Metrisk, forskellige** endestørrelser
- Vinklet 10°
- Tolvkantet med AS-Drive profil
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3118 / ISO 3318

## Fordele.

med dobbeltsekskant

Det tolvkantede AS-Drive-profil beskytter skruer og møtrikker, fordi kraften ledes målrettet via flankerne – ikke via kanterne.

Fremstillet af robust Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

Fremstillet af robust Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

Den markante STAHLWILLE-rundfinish giver ringskraldenøgle et godt greb og en behagelig fornemmelse for sikkert arbejde, selv med oliesmurt hænder.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Hurtig adgang i trange monteringssituationer

Den åbne ring gør det muligt at sætte skruenøglen særligt hurtigt på siden af skruesamlingen uden at skulle sætte den på ovenfra. Dette giver klare fordele i trange monteringsrum og ved anvendelser, hvor ledninger, gevindstænger eller omgivende komponenter begrænser adgangen. På denne måde kan skruesteder også nås og bearbejdes effektivt i vanskelige monteringssituationer.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Mere effektivitet og bedre adgang

Vores åbne dobbeltringnøgle er vinklet 10° og giver dermed bedre adgang til skruesamlinger i trange monteringsrum- f.eks. ved siden af kabinetter, ledninger eller rammer. Takket være de ulige nøglestørrelser dækker den desuden 2 almindelige størrelser. Det sparer mærkbart værktøjsskift, holder arbejdsgangen flydende og er en reel fordel, især ved tilbagevendende monterings- og servicearbejde.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Optimal kraftoverførsel

Hver skruenøgle garanterer en konstant fremragende kvalitet på grund af minimale produktionstolerancer og høj reproducerbar præcision. Gabet og ringen sidder altid fast på skrue og sikrer dermed en optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade

STAHLWILLE-skruenøgler har en højkvalitets og skridsikker overfladestruktur, der gør det muligt at arbejde sikkert, selv med olierede hænder. Den skridsikre overflade øger kontrollen under håndtering.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Højkvalitetsforarbejdning

Nøglen er smedet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, hvilket giver den høj stabilitet og modstanddygtighed, selv ved kontinuerlig brug. Den er desuden korrosionsbestandig forkromet.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nøglestørrelse 1 [mm] | 22 mm               |
| Nøglestørrelse 2 [mm] | 24 mm               |
| Længde mm (L)         | 245 mm              |
| a1                    | 15 mm               |
| a2                    | 16 mm               |
| Udgangsprofil         | tolvkantet AS-Drive |
| d1                    | 37 mm               |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 41082224            |
| GTIN                   | 4018754021994       |
| Vægt (g)               | 251 g               |
| Volym (förpackad, dm3) | 1.2528 dm3          |
| Pakkestandard          | 5                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |

|                     |                     |                            |                     |
|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>d2</b>           | 40,5 mm             | <b>Oprindelsesland AWR</b> | GERMANY             |
| <b>DIN</b>          | DIN 3118 / ISO 3318 | <b>Oprindelsesregion</b>   | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Legering</b>     | Chrome Alloy Steel  | <b>Dybde mm (IFS)</b>      | 243                 |
| <b>m1</b>           | 17 mm               | <b>Bredde mm (IFS)</b>     | 42                  |
| <b>m2</b>           | 18 mm               | <b>Højde mm (IFS)</b>      | 22                  |
| <b>Overflade</b>    | forkromet           | <b>Vægt (brutto, kg)</b>   | 1,270               |
| <b>Ringposition</b> | 10 °                | <b>Vægt PAP (kg)</b>       | 0,000               |
|                     |                     | <b>Vægt PVC (kg)</b>       | 0,012               |
|                     |                     | <b>Længde (pakket, mm)</b> | 270                 |
|                     |                     | <b>Bredde (pakket, mm)</b> | 80                  |
|                     |                     | <b>Højde (pakket, mm)</b>  | 58                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                          | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 41081417 | OPEN RING 24 14 x 17            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 14 x 17 L.200mm | 4018754021949 |
| 41081619 | OPEN RING 24 16 x 19            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 16 x 19 L.220mm | 4018754086313 |
| 41081719 | OPEN RING 24 17 x 19            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 17 x 19 L.220mm | 4018754021956 |
| 41081922 | OPEN RING 24 19 x 22            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 19 x 22 L.230mm | 4018754021970 |
| 41082224 | OPEN RING 24 22 x 24            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 22 x 24 L.245mm | 4018754021994 |
| 41082427 | OPEN RING 24 24 x 27            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 24 x 27 L.270mm | 4018754022007 |
| 41082736 | OPEN RING 24 27 x 36            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 27 x 36 L.300mm | 4018754022014 |
| 41083032 | OPEN RING 24 30 x 32            | Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 30 x 32 L.300mm | 4018754022021 |

## GTIN-kode.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal